



ENDRESS

Together, always **on.**

ESE 957 DBG ES DIN Super Silent

Tuotenro

156214II/TN-S

Pääominaisuudet

Generaattorin tyyppi	Duplex
Jatkuva teho 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Nimellisjännite [V]	400/230
Nimellisvirta [A]	12.9/26.1
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	54

Moottori

Moottorin tyyppi	B&S Vanguard 16 HP
Rakenne	2-Syl. 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm³]	479
Teho 3000 r/min nopeudella	9,5
Hiilidioksidipäästöt [g / kWh]	927,21
CO2-testimenettely	G1
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	15
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	6,3
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Paino n. [kg]	127
Mitat p x l x k [mm]	700 x 440 x 580
Pistorasiat	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16 A 1 x 400V CEE 16 A 1h

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-11-20

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 957 DBG ES DIN Super Silent

Tuotenro 156214II/TN-S



"Tämä CO2-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Etuja lyhyesti

Monipuoliset toiminnot, turvallinen ja helppo käyttö

Kompromissiton DUPLEX-virtalaatu

Erikois- ja lisävarusteita, saatavana moniin tarpeisiin

Varusteet DIN 14685-1 mukaiset

Monitoiminäyttö E-MCS 4.0 – selkeä järjestelmä

Suuri säiliö pitkäaikaiseen käyttöön – täydennystä ei tarvita

Hätäkäynnistystoiminto vetokäynnistimellä

Syöttöpistorasia hätävirransyöttöön (IT/TN-verkot)

Varusteet

Eristyksen valvonta – ei pysäyttävä

3-asentoinen polttoaine tankkaamisesta erillisestä säiliöstä

Monitoiminäyttö E-MCS 4.0

Polttoainemittari E-MCS 4.0:ssa

Öljynpuutepysäytysautomaatiikka

Generaattorin ylikuormitus suojaus

Käynnistysakku 12 V/20 A

Kantokahvat, taitettavat

Työkalut

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen

	Tilausno
FireCAN	163 140
Automaattirikastin	163 030
Kaukokäynnistyslaite	163 150
Beos-latausvirtapistorasia	163 080
Latausvirtapistorasia DIN 14690	163 010
Latausvirtapistorasia MagCode	163 018
Etäkäynnistyspistorasia Nato	163 000
Eristyksenvalvonta, katkaiseva	163 071
ECOTronic-järjestelmä	163 020
Väri punainen RAL 3000	163 180

Lisävaruste

	Tilausno
Pakokaasuletku (1,5 m)	163 120
Pakokaasuletku (2,5 m)	163 121
Pakokaasuletkun 90° adapteri	163 130
Tankkaussarja, 3-tiepolttoainehana	163 110
Letku tankkaamiseen ilman kanisteria	E100 592
Pyöräsarja 5 ja 8 DIN runkoihin	163 103
Huoltosarja	auf Anfrage

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritykset

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



2025-11-20