



ESE 957 DBG ES DIN Super Silent

Code Article: **156214II/TN-S**

Principales caractéristiques

Type d'alternateur	Duplex
Puissance continue COP 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Voltage phases [V]	400/230
Courant nominal [A]	12.9/26.1
Coefficient Cos Phi	0,8
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	54

Moteur

Type de moteur	B&S Vanguard 16 HP
Modèle	2-cylindres. 4-temps OHV
Cylindrée [ccm]	479
Puissance 3000 tr/min	9,5
Émissions de CO2 [g / kWh]	927,21
Procédure d'essai CO2	G1
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	15
Autonomie @75%/PRP	6,3
Système de démarrage	Démarrage électrique
Poids (kg)	127
Dimensions L x l x h [mm]	700 x 440 x 580
Prises de courant avec contact de protection	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16 A 1 x 400V CEE 16 A 1h

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-11-20

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Les avantages en un coup d'œil

Fonctions complètes, utilisation sûre et simple

→ Qualité du courant DUPLEX sans compromis

Équipements spéciaux et accessoires disponibles pour un grand nombre d'applications

Équipé selon la norme DIN 14685-1

Écran de commande multifonction E-MCS 4.0 - un système avec vue d'ensemble

Grand réservoir pour plus d'autonomie - sans ravitaillement

Fonction anti-démarrage avec démarrage réservé

Prise d'alimentation pour l'alimentation de secours (Réseaux IT/TN)

Caractéristiques des équipements

Surveillance de l'isolement - non désactivable

Robinet de carburant à 3 voies pour ravitaillement externe

Écran de commande multifonction E-MCS 4.0

Jauge à carburant sur E-MCS 4.0

Arrêt automatique en cas de manque d'huile

Protection du générateur contre les surcharges

Batterie de démarrage 12 V/20 A

Poignées rabattables

Matériel de bord

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori**Code Article.**

FireCAN

163 140

Starter automatique

163 030

Dispositif de démarrage à distance

163 150

Prise de courant de rechargement Beos

163 080

Prise de courant de rechargement DIN 14690

163 010

Prise de courant de rechargement MagCode

163 018

Prise de démarrage externe OTAN

163 000

Surveillance de l'isolation avec coupure

163 071

→ Système ECOtronic

163 020

Couleur rouge RAL 3000

163 180

Accessoires**Code Article.**

Tuyau d'échappement (1,5m)

163 120

Tuyau d'échappement (2,5m)

163 121

Adaptateur 90° pour le tuyau d'échappement

163 130

Kit de ravitaillement Pour robinet à 3 voies

163 110

Tuyau pour le ravitaillement sans bidon

E100 592

Kit de roues pour le cadre DIN des séries 5 et 8 avec poignée pliante

163 103

Kit d'entretien

auf Anfrage

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-11-20