



EZG 25/2 II/TN-S

№ заказа : **511502**

Главные характеристики

Вариант

Режим электропитания

Генератор

Длительная мощность [кВА/кВт]	22.0/17.6
Номинальное напряжение [В]	400/230
Регулирование напряжения	Электронное регулирование напряжения A'
Номинальный ток [А]	31,7
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	44/54
Рекомендуемая мощность трактора, прикл. [л. с.]	50
Номин. число оборотов вала отбора мощности	430
Категория: 3-точечное подвешивание	2
Тип подключения ВОМ	1"3/8 Z6
Масса [кг]	195
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	1065 x 736 x 1031
Набор розеток	3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/32 A, 1 h

Преимущества с первого взгляда

Соответствие требованиям сельскохозяйственного отраслевого страхового общества

Возможность переключения режима работы в полевых условиях/режима электропитания в здании (сет
Мониторинг изоляции во время эксплуатации в полевых условиях — безопасная мобильная эксплуатация

Защита за счет установки в здании при режиме электропитания (сеть TN)

Розетка электропитания CEE 5-полюсная, 1 ч, для максимальной мощности генератора

EZG 25/2 II/TN-S



№ заказа : 511502

Характеристики оборудования

- Защита при помощи многополюсного линейного защитного автомата
- 3-точечное подвешивание, категория 2
- Счетчик рабочих часов
- Мониторинг и отображение частоты и напряжения
- Автоматическое предохранительное отключение
- Большие контрольные световые приборы для упрощения настройки числа оборотов вала отбора мощности
- Прочная стальная рама с проемами для вил погрузчика
- Разработано и произведено в Германии

Аксессуары

№ заказа

Комплект колес	161 036
Адаптер для категории 3	162 048
	162 047
Штекер электропитания, СЕЕ 400 В/32 А, 1 ч	E 135 846
	343 036
	343 035

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-25

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

