



**EZG 40/4 II/TN-S**

№ заказа : **511504**

**Главные характеристики**

Вариант

Режим электропитания

**Генератор**

Длительная мощность [кВА/кВт]	40.0/32.0
Номинальное напряжение [В]	400/230
Регулирование напряжения	Электронное регулирование напряжения A'
Номинальный ток [А]	57,7 3~
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	44/54
Рекомендуемая мощность трактора, прибл. [л. с.]	80
Номин. число оборотов вала отбора мощности	430
Категория: 3-точечное подвешивание	2
Тип подключения ВОМ	1"3/8 Z6
Масса [кг]	315
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	1065 x 736 x 1031
Набор розеток	3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A 1 x CEE 400 V/63 A, 1 h

**Преимущества с первого взгляда**

Соответствие требованиям сельскохозяйственного отраслевого страхового общества

Возможность переключения режима работы в полевых условиях/режима электропитания в здании (сет

Мониторинг изоляции во время эксплуатации в полевых условиях — безопасная мобильная эксплуатац

Защита за счет установки в здании при режиме электропитания (сеть TN)

Розетка электропитания CEE 5-полюсная, 1 ч, для максимальной мощности генератора

EZG 40/4 II/TN-S



№ заказа : 511504

#### Характеристики оборудования

Защита при помощи многополюсного линейного защитного автомата

3-точечное подвешивание, категория 2

Счетчик рабочих часов

Мониторинг и отображение частоты и напряжения

Автоматическое предохранительное отключение

Большие контрольные световые приборы для упрощения настройки числа оборотов вала отбора мощности шестцветные приборы

Прочная стальная рама с проемами для вил погрузчика

Разработано и произведено в Германии

#### Аксессуары

#### № заказа

Комплект колес

**161 036**

Адаптер для категории 3

**162 048**

162 047

Штекер электропитания, CEE 400 В/63 А, 1 ч

E 135 847

343 038

343 037

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-25

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0  
Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generator.com

