

EZG 80/4 II/TN-S

N.º de pedido 511506



Características del equipo

- Protección por fusible para todos los polos mediante cortacircuito automático
- Categoría 3 de suspensión de 3 puntos
- Contador de horas de servicio
- Control y visualización de la frecuencia y la tensión
- Desconexión automática de seguridad
- Los indicadores luminosos grandes facilitan el ajuste de las revoluciones por minuto de la toma de fuerza (función semáforo)
- Marco metálico robusto con tiras de carretilla
- Desarrollado y fabricado en Alemania

Accesorios

N.º de artículo:

Juego de ruedas	161 036
Adaptador para categoría 2	162 034
Extensión para el brazo inferior / brazo superior	162 047
Enchufe de alimentación, CEE 400 V / 125 A, 1 h	E 135 848
CEE Cable de alimentación IT/TN 1h -> 1h acoplamiento - CEE 400V / 125A 5m	343 040
CEE Cable de alimentación IT/TN 1h -> 1h acoplamiento - CEE 400V / 125A 10m	343 039

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-25

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

