



EZG 80/4 II/TN-S

Numer zamówier **511506**

Kluczowe cechy

Wariant Tryb zasilania

Prądnica

Moc ciągła [kVA/kW]	80.0/64.0
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Regulacja napięcia	AVR
Prąd znamionowy [A]	115,5 3~
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	44/54
Zalecana moc ciągnika ok. [KM]	160
Nominalna prędkość obrotowa wału napędowego	430
Kategoria zawieszenia 3 punktowego	3
Typ połączenia PTO	1"3/8 Z6
Ciężar ca. [kg]	500
Wymiary D × S × W [mm]	1130 x 740 x 1082
Zestaw gniazd	3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/125 A 1 x CEE 400 V/125 A, 1 h

Zalety w skrócie

Urządzenia spełniają wymagania organizacji rolniczych

Możliwość przetaczenia trybu polowego / zasilania budynku (sieci IT/TN)

Monitorowanie izolacji podczas pracy w terenie – bezpieczna praca mobilna

Zabezpieczenie instalacji budynku w trybie zasilania (sieć TN)

Wtyczka zasilania CEE 5-biegunowa, 1 h, przystosowana do maksymalnej mocy generatora

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-25

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com



Wyposażenie

Zabezpieczenie za pośrednictwem wielobiegunowego rozłącznika mocy

W tym 3-punktowe zawieszenie kategorii 3

Licznik roboczogodzin

Monitorowanie i wyświetlanie częstotliwości i napięcia

Automatyczne rozłączanie bezpieczeństwa

Duże kontrolki ułatwiają ustawienie prędkości obrotowej wału (funkcja sygnalizatora świetlnego).

Wytrzymała rama stalowa z kieszeniami wideł wózka widłowego

Rozwój i produkcja w Niemczech

Akcesoria**Numer produktu**

Zestaw kół

161 036

Adapter kategorii 2

162 034

162 047

Wtyczka zasilania, CEE 400 V / 125 A, 1 h

E 135 848

343 040

343 039

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-25