



ENDRESS

Together, always **on.**

LiMa 900/35

№ заказа : **8500226**

Главные характеристики

Осветительный прибор/лампы	2x Светодиодные прожекторы
Мачта	Бесступенчатое вращение на 360° и поворот
Исполнение	Алюминиевая телескопическая мачта
Система подъема	Пневматический
Световой поток (люмен) прикл. [лм]	140.000
Макс. высота светового центра [м]	9,0
Мин. высота подъема [м]	2,68
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	4671 x 2145 x 2680
Розетки с заземлением	1x CEE 400V / 63A - IP67 - 1h 1x CEE 400V / 63A - IP67 1x CEE 400V / 32A - IP67 2x CEE 400V / 16A - IP67 3x 230V / 16A - IP68 1x 230V / 16A Гнездо для зарядки

Ходовая тележка

Ходовой механизм	FG 220 HV
Дышло	Регулировка по высоте вкл. сменную муфту
Инерционный тормоз	ja
Допустимый общий вес [кг]	2200

Главные характеристики

Макс. мощность [LTP] [кВА/кВт]	38,5/30,8
Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт]	35,1/28,1
Тип генератора	ЕСР32 -1S4C
Изоляция	23
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток 3~ (PRP) [А]	51
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	50
Регулирование напряжения	electrical

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-7-20

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Двигатель

Марка	YANMAR
Модель	4TNV98C-IYE
Система охлаждения	water-cooled
Рабочий объем [см³]	3319
Длительная мощность (COP) [кВт]	31,4
Длительная мощность (PRP) [кВт]	35,0
Число оборотов двигателя [об/мин]	1500
Управление числом оборотов	Electronic/CR
Топливо	Дизельное
Объем бака [л]	90
Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч]	5,9
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	15,3
Пусковая система	Электростартер
Электрическая цепь	12

Уровень шума

Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	93
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(A)]	68

Характеристики оборудования**Двигатели YANMAR Stage V**

Генератор переменного тока с электронным управлением и трехфазным датчиком AVR	
Оцинкованная ходовая тележка, соответствующая положению о допуске транспортных средств к уличному движению (StVZO)	
Звукоизолированный — ультра-тихий — кожух	
Ручная/автоматическая функциональная панель приборов со степенью защиты IP 54	
Гальванизированный кожух для повышенной защиты от коррозии	
Свободный доступ по периметру благодаря большим дверям для технического обслуживания	
Аналоговый счетчик часов работы	
Розетки с индивидуальной защитой	
Большой стальной бак для длительной работы	
Отверстие для наружного заполнения бака, вкл. трехходовой топливный кран	
Стандартная подготовка к предварительному нагреву охлаждающей жидкости	
Созданный доступ к агрегату посредством смартфона, ПК и планшетного компьютера	
Главный выключатель аккумуляторной батареи	
Ручной насос отсоса масла	
Дизельный фильтр с водоотделителем	
Поддон для сбора жидкости для защиты окружающей среды - с ручным всасывающим насосом	
Контроль изоляции	
Заливные горловины бака с обеих сторон с фильтром предварительной очистки и аналоговым указателем уровня топлива	
Включая оперативное переключение IT/TN в соответствии с DIN/TS 14684	
Фиксатор двери	
Панель управления и подсветка розеток	
Индикатор процесса зарядки	
Держатель для заземляющего стержня	
Зарядное устройство для батареи встроено в электрогенератор с внешней зарядной розеткой	
Широкий выбор дополнительных опций	

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-7-20

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
 Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



LiMa 900/35

№ заказа : 8500226

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию	№ заказа
	341 144
Ящики для хранения с правой и левой стороны	342 505
	341 143
Светодиодные фары пакет светодиодные 200,000 люмен	342 512
Расширение допуска шасси от 80 км/ч до 100 км/ч	341 138
Кронштейн для дорожного конуса на шасси	341 145
Порошковый огнетушитель 6 кг с держателем	342 509
	342 508
Эквивалент нагрузки	342 507
Автоматический предохранитель выключатель тока утечки типа В, чувствительный ко вс	auf Anfrage
Powerlock штекер	auf Anfrage
Задняя предупредительная система	342 506
Задняя предупредительная система съёмный	342 513
Косвенное светодиодное освещение	342 504
Освещение моторного отсека	342 514
	162 297
	162 296
Розетка для зарядки Rettbox	163 037
Соединительный кабель Rettbox One 12 м	auf Anfrage
Розетка Nato	162 056
	E138407
Дистанционное устройство запуска HARTING	auf Anfrage
Специальная краска	auf Anfrage
Аксессуары	№ заказа
	162 062
	343 038
	343 037
→ E-RMA SIM	342 228

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-7-20

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

