



LiMa 900/60

Broj artikla: **8500236**

Glavne značajke

Izvor svjetla / žarulje	2x led reflektori
Stup	Rotacija i okretanje za 360° bez koraka
Izvedba	alumijski teleskopski stup
Sustav podizanja	pneumatski
Svjetlosni tok (lumena) cca. [lm]	140.000
Maksimalna visina reflektora (m)	9,0
Minimalna visina kod transporta (m)	2,68
Dimenzije D x Š x V [mm]	4671 x 2145 x 2680
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	1x CEE 400V / 125A - IP67 - 1h 1x CEE 400V / 63A - IP67 - 1h 1x CEE 400V / 63A - IP67 1x CEE 400V / 32A - IP67 2x CEE 400V / 16A - IP67 3x 230V / 16A - IP68 1x 230V / 16A Utičnica za punjenje

Šasija

Šasija	FG 270 HV
Kuka za vuču	podesiva po visini uključujući izmjenjivu spojku
Inercijska kočnica	ja
Najveća ukupna dopuštena težina [kg]	2700

Glavne značajke

Maks. snaga [LTP] [kVA/kW]	60,3/48,2
Snaga trajnog opterećenja [PRP] kVA/kW	60,3/48,2
Tip generatora	ECP 32-2M/4C
Izolacijska klasa	4
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja 3~ (PRP) [A]	87
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Regulacija napona	electrical

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Motor

Proizvođač	FPT
Model	F34TEVP01
Sustav hlađenja	water-cooled
Obujam [ccm]	3400
Snaga motora (COP) [kW]	54
Snaga motora (PRP) [kW]	54
Snaga motora (LTP) [kW]	55
Brzina vrtnje motora [o/min]	1500
RPM uredbe	Electronic/CR
Gorivo	dizel
Zapremina spremnika goriva [l]	209
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	8,15
Sati rada pri 75% PRP	24,6
Pokretački sustav	Električni pokretač
Napon [V]	12

Razina buke

Razina buke LWA [db(A)]	97
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	72

Svojstva opreme

Potpuno pocinčano podvozje sukladno StVZO s kukom za vuču podesivom po visini
 Poklopac sa zvučnom izolacijom - posebno tih
 Ručna/automatska instrumentna ploča sa stupnjem zaštite IP 54
 Pocinčani pokrov za veću zaštitu od prohrđavanja
 Velika servisna vrata omogućuju pristup s bilo koje strane

Velik spremnik za više sati rada
 Izvod za vanjsko nadopunjavanje goriva, uklj. troputi ventil goriva
 Standardno pripremljen za predgrijavanje rashladnog sredstva
 Priprema za pristup agregatu pomoću pametnog telefona, računala ili tableta
 Glavna sklopka akumulatora
 Ručna pumpa za pražnjenje ulja
 Dizelski filter za čestice sa separatorom vode

Kontrola izolacije

Grla za punjenje spremnika s obje strane s predfilterom i analognim mjerачem goriva

Punjač akumulatora ugrađen je u generator s vanjskom utičnicom za punjenje

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

LiMa 900/60

Broj artikla: 8500236

Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja	Kataloški broj
Naponski transformator za podvozje s krutom vezom za vuču podesivom po visini	341 144
Kutije za pohranu, s lijeve i desne strane	342 505
Proširenje podvozja, uključujući velike kutije za pohranu	341 143
Paket LED reflektora, 200,000 lumena	342 512
Dodatni paket s homologacijom podvozja s 80 km/h na 100 km/h	341 138
Nosač prometnog stošca na šasiji	341 145
6 kg ABC aparat za gašenje požara s nosačem	342 509
5 kg CO ² aparat za gašenje z zaštitno škatlo	342 508
Dummy-Load	342 500
RCD tipa B	auf Anfrage
Priključak Powerlock	auf Anfrage
Sustav stražnjeg upozorenja	342 501
Sustav stražnjeg upozorenja uklonjiv	342 513
Ambijentalna LED rasvjeta	342 504
Rasvjeta motornog prostora	342 514
Priključak za punjenje MELF Boxa 230V 16A	162 297
Priključni kabel za MELF Box	162 296
Utičnica sa strujom punjenja Rettbox	163 037
Rettbox One povezni kabel 12m	auf Anfrage
NATO utičnica za vanjsko pokretanje	162 056
	auf Anfrage
Uređaj za daljinsko pokretanje HARTING	auf Anfrage
Posebna boja	auf Anfrage
Pribor	Kataloški broj
	162 052
	343 038
	343 037
	343 040
	343 039
E-RMA SIM	342 228

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

