



LiMa 900/60 Pro

N.º de pedido **8600260**

Las características clave

Fuente de iluminación / Luces	2x LED
Poste	Giro continuo 360°
Realización	Mástil telescópico de aluminio
Sistema de elevación	Neumático
Flujo luminoso (lúmenes) aprox. [lm]	140.000
Altura máx. del punto de iluminación [m]	9,0
Altura mín. de transporte [m]	2,68
Dimensiones L x An x Al [mm]	6365 x 1610 x 2527
Conectores	1 x CEE 400V / 125A / IP67 / 1h 1 x CEE 400V / 63A / IP67 / 1h 1 x CEE 400V / 63A / IP67 1 x CEE 400V / 32A / IP67 2 x CEE 400V / 16A / IP67 3 x 230V / 16A / IP68

Bastidor

Chasis	FG 3500
Lanza de tiro	Altura ajustable
Freno de inercia	ja
Peso total admisible [kg]	3500
Carga vertical admisible [kg]	120

Las características clave

Potencia de Emergencia (ESP) [kVA/kW]	66.0/52.8
Potencia continua (PRP) [kVA/kW]	60.3/48.2
Tipo de generador	synchron
Tensión nominal [V]	400/230
Corriente nominal 3~ (PRP) [A]	87,1
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Frecuencia [Hz]	50
Regulación de tensión	Electrónico

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Motor	
Marca	FPT
Modelo	F34TEVP01
Sistema de refrigeración	Refrigerado por agua
Cilindrada [cm ³]	3400
Potencia del motor (ESP) [kW]	55
Potencia del motor (PRP) [kW]	55
Velocidad del motor [U/min]	1500
Regulación de la velocidad del motor	Electrónico
Combustible	Diésel
Contenido del depósito [l]	209
Consumo con 75 % de carga PRP [l/h]	8,32
Duración con 75 % de carga PRP [h]	25,1
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Tensión a bordo [V]	12

Potencia acústica	
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	93
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	68

Características del equipo	
Concepto de espacio de almacenamiento generoso y personalizable con gran volumen	
Estantes resistentes para su carga	
Duraderas persianas enrollables montadas a ambos lados con bloqueo de varilla	
Panel de control bloqueable con pasacables bloqueable	
Incluido cambio de funcionamiento IT/TN según DIN/TS 14684	
Generador eléctrico de alta calidad de acuerdo con el nivel de emisión de gases de escape de fase V de la UE	
Bastidor totalmente galvanizado según el reglamento alemán sobre permisos de circulación (StVZO) con lanza de escape de altura regulable	
Filtro diésel con separador de agua	
Cuadro de mandos automático	
Armario de control a prueba de salpicaduras	
Cubeta de recogida de líquidos para proteger el medio ambiente	
Sensor de fugas	
Llave de combustible de tres vías para el repostaje externo	
Cargador de la batería integrado en el generador eléctrico con toma de carga externa	
Conmutador principal de la batería	
Bomba de vaciado de aceite	
Bolsa para documentos	
Protección de las partes calientes del motor	
Control del aislamiento	
Transformador de tensión	

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

LiMa 900/60 Pro

N.º de pedido 8600260

Equipos especiales - no reequipables	N.º de artículo:
Carga Dummy	342 500
Dispositivo de alarma trasero	342 501
Dispositivo de alarma trasero extraíble	342 513
Paquete de reflectores LED 200.000 Lumen	342 512
Iluminación led circundante	342 504
Iluminación del compartimento del motor	342 514
Extintor de 6 kg ABC con soporte incl.	342 509
Extintor 5kg CO ² incl. caja de protección	342 508
Paquete opcional de bastidor con autorización para 100 km/h	341 138
Toma de carga MELF Box 230V 16A	162 297
Cable de conexión MELF Box	162 296
Toma de corriente de carga Rettbox	163 037
Enchufe de arranque asistido	162 056
Juego de repostaje, 2 mangueras de 10 m (alimentación + retorno) incl. conexión a la válvula	162 052
Color especial del sistema de alimentación de emergencia	auf Anfrage
Accesorios	N.º de artículo:
→ E-RMA SIM	342 228
CEE Cable de alimentación IT/TN 1h -> 1h acoplamiento - CEE 400V / 63A 5m	343 038
CEE Cable de alimentación IT/TN 1h -> 1h acoplamiento - CEE 400V / 63A 10m	343 037
CEE Cable de alimentación IT/TN 1h -> 1h acoplamiento - CEE 400V / 125A 5m	343 040
CEE Cable de alimentación IT/TN 1h -> 1h acoplamiento - CEE 400V / 125A 10m	343 039

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

