



LiMa 900/60 Pro

Tuotenro **8600260**

Pääominaisuudet

Valonlähde / lamput	2x LED
Masto	Portaattomasti 360° kääntyvä
Rakenne	Teleskooppimasto alumiinia
Nostolaite	Pneumaattinen
Valovirta (lumen) n. [lm]	140.000
Valopisteen suuri korkeus [m]	9,0
Pienin kuljetuskorkeus [m]	2,68
Mitat p x l x k [mm]	6365 x 1610 x 2527
Pistorasiat	1 x CEE 400V / 125A / IP67 / 1h 1 x CEE 400V / 63A / IP67 / 1h 1 x CEE 400V / 63A / IP67 1 x CEE 400V / 32A / IP67 2 x CEE 400V / 16A / IP67 3 x 230V / 16A / IP68

Alusta

Alusta	FG 3500
Vetoaisa	säädettävä korkeus
Työntöjarru	ja
Sallittu kokonaispaino [kg]	3500
Sallittu aisapaino [kg]	120

Pääominaisuudet

Hätävalmiusvirta (ESP) [kVA/kW]	66.0/52.8
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW]	60.3/48.2
Generaattorin tyyppi	synchron
Nimellisjännite [V]	400/230
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]	87,1
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Taajuus [Hz]	50
Jännitteensäädin	elektroninen

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Moottori

Merkki	FPT
Malli	F34TEVP01
Jäähdytysjärjestelmä	vesijäähdytteinen
Iskutilavuus [cm ³]	3400
Moottorin teho (ESP) [kW]	55
Moottorin teho (PRP) [kW]	55
Käyntinopeus [r/min]	1500
Käyntinopeuden säätö	elektroninen
Polttoaine	Diesel
Säiliön tilavuus [l]	209
Kulutus 75 % kuormalla PRP [l/h]	8,32
Käyntiaika 75 % kuormalla PRP [h]	25,1
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Järjestelmän jännite [V]	12

Ääniteho

Äänitehotaso LWA [db(A)]	93
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	68

Varusteet

Runsas, räätälöitävissä oleva säilytystilakonsepti, jossa on suuri tilavuus
Raskaat hyllyt lastausta varten
Molemmille puolille asennetut kestävät rullaluukut, joissa on tankolukko
Lukittava ohjauspaneeli, jossa lukittava kaapelin läpivienti
Mukaan lukien IT/TN-käytönvaihto standardin DIN/TS 14684 mukaisesti
Laadukas aggregaatti, pakokaasuluokka EU Stage V
Saksan tieliikennelain mukainen täysin sinkitty alusta, korkeussuunnassa säädettävä vetoaisa
Dieselsuodatin ja vedenerotin
Auto kytkentätaulu
Roiskevesisuojaattu ohjauskaappi
Nesteenkeruuallas suojaa ympäristöä
Vuodontunnistin
Kolmeasentoinen polttoainehana ulkoiseen tankkaamiseen
Akkulaturi integroitu aggregaattiin, ulkoinen latauspistorasia
Akkupääkytkin
Öljyn tyhjennyspumppu
Asiakirjalaukku
Suojaus kuumilta moottorin osilta
Eristyksen valvonta
Jännitemuuntaja

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



LiMa 900/60 Pro

Tuotenro 8600260

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen	Tilausno
Dummy Load	342 500
Perävaroitustilteisto	342 501
Perävaroitustilteisto Irrotettava	342 513
Valonheitinpaketti LED 200.000 Lumen	342 512
Ympäristön valaistus LED	342 504
	342 514
Sammutin 6 kg ABC sis. pitimen	342 509
Sammutin 5kg CO ² sis. suojalaatikko	342 508
Lisävarustealusta 100 km/h hyväksyntä	341 138
	162 297
	162 296
Latausvirtapistorasia Rettbox	163 037
Etäkäynnistyspistorasia Nato	162 056
	162 052
Erikoisväri varavoimallitteisto	auf Anfrage
Lisävaruste	Tilausno
E-RMA SIM	342 228
	343 038
	343 037
	343 040
	343 039

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

