



LiMa 900/60 Pro

Code Article: **8600260**

Principales caractéristiques

Ampoules / Lampes	2x LED
Mât	Pivotable à 360° en continu
Version	Mât télescopique en aluminium
Système de levage	Pneumatique
Flux lumineux (lumen) env. [lm]	140.000
Hauteur maxi du point lumineux [m]	9,0
Hauteur de transport mini [m]	2,68
Dimensions L x l x h [mm]	6365 x 1610 x 2527
Prises de courant avec contact de protection	1 x CEE 400V / 125A / IP67 / 1h 1 x CEE 400V / 63A / IP67 / 1h 1 x CEE 400V / 63A / IP67 1 x CEE 400V / 32A / IP67 2 x CEE 400V / 16A / IP67 3 x 230V / 16A / IP68

Châssis

Châssis	FG 3500
Barre de remorquage	Réglable en hauteur
Frein à inertie	ja
Poids total admissible [kg]	3500
Charge admissible au point d'attelage [kg]	120

Principales caractéristiques

Puissance secours (ESP) [kVA/kW]	66.0/52.8
Puissance nominale [PRP] [kVA/kW]	60.3/48.2
Type d'alternateur	synchron
Voltage phases [V]	400/230
Courant nominal 3~ (PRP) [A]	87,1
Coefficient Cos Phi	0,8
Fréquence [Hz]	50
Régulation électronique	électronique

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Moteur	
Marque	FPT
Modèle	F34TEVP01
Type de refroidissement	Refroidi à l'eau
Cylindrée [ccm]	3400
Puissance moteur (ESP) [kW]	55
Puissance moteur (PRP) [kW]	55
Tour par minute [U/min]	1500
Régime de régulation	électronique
Carburant	Diesel
Capacité du réservoir [l]	209
Consommation Carburant @75% / PRP [L/h]	8,32
Autonomie @75%/PRP	25,1
Système de démarrage	Démarrage électrique
Circuit électrique	12

Niveau sonore	
Niveau sonore LWA [db(A)]	93
Pression acoustique LPA (7m) [db(A)]	68

Caractéristiques des équipements	
Concept d'espace de rangement généreux et réglable individuellement avec un grand volume	
Étagères pour charges lourdes pour votre chargement	
Volets roulants montés des deux côtés, d'une grande longévité, avec fermeture à tringle	
Panneau de commande verrouillable avec passage de câbles verrouillable	
Inclus IT/TN commutation de fonctionnement selon DIN/TS 14684	
Groupe électrogène de haut de gamme conforme à la norme antipollution européenne Stage V	
Châssis entièrement galvanisé selon le règlement StVZO avec barre de remorquage réglable en hauteur	
Filtre diesel avec séparateur d'eau	
Tableau de raccordement automatique avec contrôle numérique	
Armoire électrique protégée contre les projections d'eau	
Bac de récupération des liquides pour protéger l'environnement	
Capteur de fuite	
Robinet de carburant à 3 voies pour ravitaillement externe	
Chargeur de batterie intégré sur le groupe électrogène avec prise de charge externe	
Coupe-batterie principal	
Pompe de vidange d'huile	
Pochette à documents	
Protection contre les pièces chaudes du moteur	
Surveillance d'isolement	
Transformateur de tension	

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

LiMa 900/60 Pro

Code Article: 8600260

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori	Code Article.
Charge factice	342 500
Système d'avertissement de recul	342 501
Système d'avertissement de recul amovible	342 513
Jeu de projecteurs LED 200.000 Lumen	342 512
Éclairage ambiant à LED	342 504
Éclairage du compartiment moteur	342 514
Extincteur 6 kg ABC avec support	342 509
Extincteur 5kg CO ² incl. boîte de protection	342 508
Kit option homologation châssis 100km/h	341 138
Prise de charge MELF Box 230V 16A	162 297
Câble de raccordement du MELF Box	162 296
Prise de courant de rechargement Rettbox	163 037
Prise de démarrage externe OTAN	162 056
Kit de ravitaillement, 2x 10m de tuyau (alimentation + retour) incl. conn. au robinet de carbu	162 052
Coloris spécial générateur de secours	auf Anfrage

Accessoires	Code Article.
→ E-RMA SIM	342 228
CEE Câble d'alimentation IT/TN 1h fiche -> 1h raccord - CEE 400V / 63A 5m	343 038
CEE Câble d'alimentation IT/TN 1h fiche -> 1h raccord - CEE 400V / 63A 10m	343 037
CEE Câble d'alimentation IT/TN 1h fiche -> 1h raccord - CEE 400V / 125A 5m	343 040
CEE Câble d'alimentation IT/TN 1h fiche -> 1h raccord - CEE 400V / 125A 10m	343 039

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

