



LiMa 900/60 Pro

Broj artikla: **8600260**

Glavne značajke

Izvor svjetla / žarulje	2x LED
Stup	nestupnjevito zakretanje 360°
Izvedba	alumijski teleskopski stup
Sustav podizanja	pneumatski
Svjetlosni tok (lumena) cca. [lm]	140.000
Maksimalna visina reflektora (m)	9,0
Minimalna visina kod transporta (m)	2,68
Dimenzije D x Š x V[mm]	6365 x 1610 x 2527
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	1 x CEE 400V / 125A / IP67 / 1h 1 x CEE 400V / 63A / IP67 / 1h 1 x CEE 400V / 63A / IP67 1 x CEE 400V / 32A / IP67 2 x CEE 400V / 16A / IP67 3 x 230V / 16A / IP68

Šasija

Šasija	FG 3500
Kuka za vuču	podesiva po visini
Inercijska kočnica	ja
Najveća ukupna dopuštena težina [kg]	3500
Najveće dopušteno vertikalno opterećenje na spojnu kuku [kg]	120

Glavne značajke

Pričuvna snaga za slučaj nužde (ESP) [kVA/kW]	66.0/52.8
Snaga trajnog opterećenja [PRP] kVA/kW	60.3/48.2
Tip generatora	synchron
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja 3~ (PRP) [A]	87,1
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Regulacija napona	elektronički

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Motor

Proizvođač	FPT
Model	F34TEVP01
Sustav hlađenja	vodeno hlađenje
Obujam [ccm]	3400
Snaga motora (ESP) [kW]	55
Snaga motora (PRP) [kW]	55
Brzina vrtnje motora [o/min]	1500
RPM uredbe	elektronički
Gorivo	dizel
Zapremina spremnika goriva [l]	209
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	8,32
Sati rada pri 75% PRP	25,1
Pokretački sustav	Električni pokretač
Napon [V]	12

Razina buke

Razina buke LWA [db(A)]	93
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	68

Svojstva opreme

Generator visoke kvalitete koji odgovara standardu razine emisija EU V
 Potpuno pocinčano podvozje sukladno StVZO s kukom za vuču podesivom po visini
 Dizelski filter za čestice sa separatorom vode
 Automatska upravljačka ploča s digitalnim upravljanjem

Posuda za prikupljanje ispuštene tekućine štiti okoliš
 Senzor curenja
 Troputi ventil goriva za vanjsko dopunjavanje goriva
 Punjač akumulatora ugrađen je u generator s vanjskom utičnicom za punjenje
 Glavna sklopka akumulatora
 Crpka za pražnjenje ulja
 Torba s dokumentacijom
 Zaštita vrućih dijelova motora
 Kontrola izolacije
 Naponski transformator

laboratorio-olosuiteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



LiMa 900/60 Pro

Broj artikla: 8600260

Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja	Kataloški broj
Dummy-Load	342 500
Sustav stražnjeg upozorenja	342 501
Sustav stražnjeg upozorenja uklonjiv	342 513
Paket LED reflektora, 200,000 lumena	342 512
Ambijentalna LED rasvjeta	342 504
Rasvjeta motornog prostora	342 514
6 kg ABC aparat za gašenje požara s nosačem	342 509
5 kg CO ² aparat za gašenje z zaštitno škatlo	342 508
Dodatni paket s homologacijom podvozja s 80 km/h na 100 km/h	341 138
Priključak za punjenje MELF Boxa 230V 16A	162 297
Priključni kabel za MELF Box	162 296
Utičnica sa strujom punjenja Rettbox	163 037
NATO utičnica za vanjsko pokretanje	162 056
	162 052
Posebna boja	auf Anfrage
Pribor	Kataloški broj
E-RMA SIM	342 228
	343 038
	343 037
	343 040
	343 039

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-11-24

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

