



LiMa 900/60 Pro

Numer zamówień **8600260**

Kluczowe cechy

Element świetlny / lampy	2x LED
Maszt	Płynny obrót w zakresie 360°
Wersja	Aluminiowy maszt teleskopowy
Urządzenie do podnoszenia	pneumatyczny
Strumień światła (lumen) ok. [lm]	140.000
Maks. wysokość punktu świetlnego [m]	9,0
Min. wysokość transportowa [m]	2,68
Wymiary D × S × W [mm]	6365 x 1610 x 2527
Gniazda	1 x CEE 400V / 125A / IP67 / 1h 1 x CEE 400V / 63A / IP67 / 1h 1 x CEE 400V / 63A / IP67 1 x CEE 400V / 32A / IP67 2 x CEE 400V / 16A / IP67 3 x 230V / 16A / IP68

Podwozie

Podwozie	FG 3500
Dyszel pociągowy	regulacja wysokości
Hamulec bezpieczeństwa	ja
Dop. masa całkowita [kg]	3500
Dop. nacisk [kg]	120

Kluczowe cechy

Moc maksymalna (ESP) [kVA/kW]	66.0/52.8
Moc ciągła (PRP) [kVA/kW]	60.3/48.2
Typ generatora	synchron
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Prąd nominalny 3~ (PRP) [A]	87,1
Sprawność [cos φ]	0,8
Częstotliwość [Hz]	50
Regulacja napięcia	elektroniczna

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-11-24

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com



Silnik	
Producent	FPT
Model	F34TEVP01
System chłodzenia	Chłodzenie wodą
Pojemność skokowa [cm³]	3400
Moc silnika (ESP) [kW]	55
Moc silnika (PRP) [kW]	55
Prędkość obrotowa [obr./min]	1500
Sterowanie prędkością obrotową	elektroniczna
Paliwo	Diesel
Pojemność zbiornika paliwa [l]	209
Zużycie przy 75% obciążenia PRP [l/godz.]	8,32
Czas pracy przy 75% obciążenia PRP [godz.]	25,1
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
Napięcie robocze [V]	12

moc dźwięku	
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	93
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	68

Wypożazenie	
Koncepcja dużej, konfigurowalnej przestrzeni magazynowej o dużej pojemności	
Wytrzymałe półki do załadunku	
Wytrzymałe rolety zamontowane po obu stronach z blokadą prętową	
Zamykany panel sterowania z zamykanym przepustem kablowym	
W tym przełączanie operacyjne IT/TN zgodnie z DIN/TS 14684	
Wysokiej klasy generator prądowórczy spełniający normę czystości spalin EU Stage V	
W pełni ocynkowana rama zgodna z StVZO z regulowanym zaczepem	
Filtr Diesla z odstożnikiem wody	
Automatyczna tablica sterowania	
Bryzgoszczelna szafa sterownicza	
Wanna wyciekowa zapewnia ochronę środowiska naturalnego	
Czujnik wycieku	
Zawór 3-drożny do zewnętrznego tankowania	
Ładowarka akumulatorów zintegrowana w generatorze prądowórczym i z zewnętrzną wtyczką ładowania	
Główny włącznik akumulatora	
Pompa spustu oleju	
Torba na dokumenty	
Ochrona przed gorącymi częściami silnika	
Kontrola izolacji	
Przekładnik napięciowy	

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-11-24

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
 ul. Roosevelta 2A
 66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
 Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com



LiMa 900/60 Pro

Numer zamówi 8600260

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia	Numer produktu
Obciążenie ślepe	342 500
Światło ostrzegawcze tylne	342 501
Światło ostrzegawcze tylne demontowalny	342 513
Pakiet reflektorów LED 200.000 Lumen	342 512
Oświetlenie otoczenia LED	342 504
Oświetlenie komory silnika	342 514
Gaśnica 6 kg ABC wraz z uchwytem	342 509
Gaśnica 5 kg CO ² z pojemnikiem ochronnym	342 508
Podwozie opcjonalne z atestem 100 km/h	341 138
	162 297
	162 296
Gniazdo ładowania Rettbox	163 037
Gniazdo zewnętrznego rozruchu Nato	162 056
	162 052
Kolor specjalny, awaryjny generator prądotwórczy	auf Anfrage
Akcesoria	Numer produktu
→ E-RMA SIM	342 228
	343 038
	343 037
	343 040
	343 039

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-11-24

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

