

**ENDRESS** **Power Generators****EES D 24/24**Broj artikla: **610016****Električni podatci**

Snaga trajnog opterećenja pri 25°C [kVA]	24
Vršna snaga pri 25°C [kVA]	63
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna izlazna struja pri samostalnom radu [A]	35
Nazivna izlazna struja pri kombiniranom radu [A]	63
Zaštitna klasa [IP]	54

Sustav akumulatora

Nazivni kapacitet [kWh]	24
Broj radnih ciklusa akumulatora	1400
Raspon radne temperature	-20° C - 55° C
Vrijeme punjenja, cca.	2,5

Agregat

Težina u kg cca	1400
Dimenzije D x Š x V [mm]	1200 x 800 x 1700
Ulaz za daljinsko pokretanje	2 Leiter
Ulazne utičnice	1x CEE 400 V / 63A 1x 230 V / 16A utikač uređaja
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	1x 230 V / 16 A 1x CEE 400 V / 16 A 1x CEE 400 V / 32 A 1x CEE 400 V / 63 A
LCD zaslon za nadzor	izmjenični napon izmjenična struja po fazi kapacitet akumulatora struja pražnjenja struja punjenja

Prednosti

Zaštita od preopterećenja
Zaštita uređajem za praćenje struje kvara (RCD)
Zaštita od dubokog pražnjenja
Zaštita od previsoke temperature

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

