

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 1006 HG-GT ES ISO DUPLEX**N.º de pedido **1132601****Las características clave**

Tipo de generador	DUPLEX
Potencia máx. 1~ [kVA/kW]	8,8/8,0
Potencia continua 1~ [kVA/kW]	8,0/7,2
Tensión nominal [V]	230
Corriente nominal [A]	34,8
Factor de potencia [cos φ]	0,9
Frecuencia [Hz]	50
Clase de protección del generador [IP]	54

Motor

Tipo de motor	HONDA GX630 / 21 HP
Tipo de construcción	2-Cilindros 4-Tiempo OHV
Cilindrada [cm ³]	688
Potencia con 3000 U/min	12,4
Emisiones de CO ₂ [g / kWh]	751
Procedura badania CO ₂	k.A
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	20
Consumo con 75 % de carga [l/h]	3,6
Duración con 75 % de carga [h]	6,3
Sistema de arranque	Arranque el. incl. batería
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	97
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	72
Peso aprox. [kg]	164
Dimensiones L x An x Al [mm]	870 x 580 x 565
Conectores	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

La presente medición de CO₂ es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, GermanyTel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

Ventajas de un vistazo

- ➔ DUPLEXplus: las ventajas de un vistazo
- Cumple los requisitos de las leyes alemanas de seguros de accidentes (DGUV), información 203-032
- Se reducen los gastos de explotación
- Reducción de las emisiones contaminantes
- Reducción considerable de las emisiones de ruido
- Consumo de combustible hasta un 30 % inferior
- Tipo de protección IP 54, por lo que cuenta con protección contra el polvo y las salpicaduras
- Alternador sincrónico sin escobillas y con control electrónico
- Estabilidad de la tensión de +/- 1 % en generadores 3~
- Tecnología sin escobillas, por lo que las horas de funcionamiento ascienden a 20.000
- Apto para carga desequilibrada al 200 % en funcionamiento real
- Unifica y refuerza las ventajas de los generadores síncronos y asíncronos
- Uso simultáneo de consumidores electrónicos e inductivos

Características del equipo

- ➔ Sistema ECOtronic
- Pantalla 4 en 1 = V/Hz/h/Falta de aceite
- Indicador del nivel del tanque
- Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite
- Protección contra sobrecargas del generador
- Asideros plegables
- Incluye control de aislamiento según VDE 0100-551 2017.02

Ámbitos de aplicación posibles*

Ámbitos de aplicación posibles*	230V
Ámbitos de aplicación posibles*	230 V
Consumidores eléctricos de hasta	7200 W
Herramientas eléctricas de hasta	7100W
Utensilios de jardín de hasta	4800W
Compresores o bombas de hasta	3600W
Aparatos de soldadura inversores de Ø de hasta	4,5mm
Aparatos de soldadura inversores de hasta	4,5mm

Equipos especiales - no reequipables

	N.º de artículo:
Mando a distancia de cable (50 m)	162 006
Mando a distancia	162 007
Dispositivo automático de emergencia E-ATS 400/230	162 330
	162 045
➔ E-RMA SIM (solo en conexión con E-ATS)	342 220
➔ E-RMA LAN (solo en conexión con E-ATS)	342 221
	342 222
Interruptor de protección FI de tipo B universal y sensible	163 204

Accesorios

	N.º de artículo:
Juego de ruedas	161 040
Manguera de gas de escape (1,5 m)	163 120
Adaptador de 90° para manguera de gas de escape	163 130
Conjunto de mantenimiento	164 032

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.