

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 1006 HG-GT ES ISO DUPLEX**Tuotenro **1132601****Pääominaisuudet**

Generaattorin tyyppi	DUPLEX
Suurin teho 1~ [kVA/kW]	8,8/8,0
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	8,0/7,2
Nimellisjännite [V]	230
Nimellisvirta [A]	34,8
Tehokerroin [cos φ]	0,9
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	54

Moottori

Moottorin tyyppi	HONDA GX630 / 21 HP
Rakenne	2-Sylinteri 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm ³]	688
Teho 3000 r/min nopeudella	12,4
Hiilidioksidipäästöt [g / kWh]	751
CO ₂ -testimenettely	k.A
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	20
Kulutus 75 % kuormalla [l/h]	3,6
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	6,3
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistys ja akku
Äänitehotaso LWA [db(A)]	97
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	72
Paino n. [kg]	164
Mitat p x l x k [mm]	870 x 580 x 565
Pistorasiat	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, GermanyTel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

"Tämä CO₂-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Etuja lyhyesti

DUPLEXplus edut lyhyesti

Täyttää DGUV Information 203-032 vaatimukset

Pienemmät käyttökustannukset

Pienemmät päästöt

Huomattavasti pienemmät melupäästöt

Kuluttaa jopa 30 % vähemmän polttoainetta

Kotelointiluokka IP 54 - pöly- ja roiskevesisuojaattu

Harjaton, elektronisesti säädetty tahtigeneraattori

3~ generaattorien jännitteen vakaus +/- 1 %

Harjaton tekniikka - siten yli 20 000 käyttötuntia

200 % epäsymmetrisen kuorman kesto todellisessa käytössä

Yhdistää ja vahvistaa epätahti- ja tahtigeneraattorien edut

Elektronisten ja induktiivisten kuluttajien samanaikainen käyttö

Varusteet

ECOtronic-järjestelmä

4 in 1 -näyttö = V/Hz/h/öljyn puute

Säiliön täyttömäärän näyttö

Öljynpuutepysäytysautomaatiikka

Generaattorin ylikuormitussuojaus

Kantokahvat, taitettavat

Sisältää VDE 0100-551 2017.02 mukaisen eristyksen valvonnan

Mahdollisia käyttökohteita*	230V
Mahdollisia käyttökohteita*	230V
Elektroniset kuluttajat enint	7200W
Sähkötyökalut enint	7100W
Puutarha- tai rakennuskoneet enint	4800W
Kompressorit ja pumput enint	3600W
Invertterihitsauskoneet enint	4,5mm
Invertterihitsauskoneet enint	4,5mm

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen	Tilausnro
Kaapelikauko-ohjain (50 m)	162 006
Langaton ohjaus	162 007
E-ATS 400/230 varavirta-automaatiikka	162 330
IT-TN vaihtokytkeä ja syöttöpistorasia (ECOtronic-järjestelmä jää pois)	162 045
E-RMA SIM (vain E-ATS yhteydessä)	342 220
E-RMA LAN (vain E-ATS yhteydessä)	342 221
E-RMA Websupervisor vuosimaksu	342 222
FI-suojakytkin tyyppi B jokavirtaherkkä	163 204

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmit

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumukselta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax: +49 (0) 7123-9737-50
 www.endress-generators.de



ESE 1006 HG-GT ES ISO DUPLEX

Tuotenro 113260I

ENDRESS 

Power Generators

Lisävaruste	Tilausno
Pyöräsarja	161 040
Pakokaasuletku (1,5 m)	163 120
Pakokaasuletkun 90° adapteri	163 130
Huoltosarja	164 032

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

 
A PART OF
PRETTL