



Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS

Power Generators

ESE 1050 PW/AS

N.º de pedido **87523066**

Las características clave

Potencia máxima (LTP) [kVA/kW]	1108,8/887,04
Potencia continua (PRP) [kVA/kW]	1005,6/804,48
Tensión nominal [V]	480/277
Frecuencia [Hz]	60
Corriente nominal 3~ (PRP) [A]	1333,68
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Interruptor principal [Polos]	4

Dimensiones y peso

Dimensiones L x An x Al [mm]	7800 x 2424 x 2997
Peso aprox. [kg]	11067
Contenido del depósito [l]	500

Potencia acústica

Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	105
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	75

Datos de instalación

Volumen de aire [m ³ / min]	73
Cantidad de gas de escape a LTP [m ³ / min]	202
Temperatura del gas de escape a LTP [° C]	505
Máx. Contrapresión de escape permitida [kPa]	10,2

Motor

Marca	Perkins
Modelo	4008 TAG2

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

