



ENDRESS

Power Generators

ESE 1050 PW/AS

Numer zamówi **87523066**

Kluczowe cechy

Maks. moc (LTP) [kVA/kW]	1108,8/887,04
Moc ciągła (PRP) [kVA/kW]	1005,6/804,48
Napięcie znamionowe [V]	480/277
Częstotliwość [Hz]	60
Prąd nominalny 3~ (PRP) [A]	1333,68
Sprawność [cos φ]	0,8
Wyłącznik główny [biegun]	4

Wymiary i waga

Wymiary D × S × W [mm]	7800 x 2424 x 2997
Ciężar ca. [kg]	11067
Pojemność zbiornika paliwa [l]	500

moc dźwięku

Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	105
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	75

Dane instalacyjne

Objętość powietrza [m ³ / min]	73
Ilość spalin w LTP [m ³ / min]	202
Temperatura spalin przy LTP [° C]	505
Maks. Dopuszczalne przeciwciśnienie wydechu [kPa]	10,2

Silnik

Producent	Perkins
Model	4008 TAG2

ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

 A PART OF
PRETTL