



ESE 1206 DHS-GT ES

N.º de pedido **112022A**

Las características clave

Tipo de generador	synchron
Potencia máx. 3~ [kVA/kW]	13.9/11.1
Potencia máx. 1~ [kVA/kW]	9.2/8.3
Potencia continua 3~ [kVA/kW]	11.8/9.4
Potencia continua 1~ [kVA/kW]	6.9/6.2
Tensión nominal [V]	400/230
Corriente nominal [A]	17/30
Factor de potencia [cos φ]	0,8/0,9
Frecuencia [Hz]	50
Clase de protección del generador [IP]	23

Motor

Tipo de motor	HONDA GX630 / 21 HP
Tipo de construcción	2-Cilindros 4-Tiempo OHV
Cilindrada [cm³]	688
Potencia con 3000 U/min	14,2
Emisiones de CO2 [g / kWh]	751
Procedura badania CO2	k.A
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	24
Consumo con 75 % de carga [l/h]	3,2
Duración con 75 % de carga [h]	7,5
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	96
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	71
Peso aprox. [kg]	165
Dimensiones L x An x Al [mm]	960 x 641 x 667
Conectores	1 x 230 V/16 A
	2 x CEE 230 V/16 A
	1 x CEE 400 V/16 A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 1206 DHS-GT ES

N.º de pedido 112022A



Características del equipo

Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite

Protección contra sobrecargas del generador

Motores Honda OHV

Tanque grande para tiempos de trabajo prolongados

Generador de alta potencia con control compuesto

Arranque a distancia

Ámbitos de aplicación posibles

	400V	230V
Herramientas eléctricas de hasta	9300W	6100W
Utensilios de jardín o de construcción de hasta	6200W	4100W
Compresores o bombas de hasta	4700W	3100W
Aparatos de soldadura inversores de Ø de hasta		3,25 mm

Equipos especiales - no reequipables

Interruptor de protección FI incl. conjunto de conexión a tierra

N.º de artículo:

162 009

Accesorios

	N.º de artículo:
Juego de ruedas	161 007
Mando a distancia	162 024
Conjunto de mantenimiento	164 032

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



2025-7-21