



ESE 1206 DHS-GT ES

Numer zamówień **112022A**

Kluczowe cechy

Typ generatora	synchron
Moc maks. 3~ [kVA/kW]	13.9/11.1
Moc maks. 1~ [kVA/kW]	9.2/8.3
Moc ciągła 3~ [kVA/kW]	11.8/9.4
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	6.9/6.2
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Prąd znamionowy [A]	17/30
Sprawność [cos φ]	0,8/0,9
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik

Typ silnika	HONDA GX630 / 21 HP
Typ konstrukcji	2-cylindrowy 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa [cm³]	688
Moc przy 3000 obr./min.	14,2
Emisja CO2 [g / kWh]	751
Prędkość obrotowa [obr./min]	k.A
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	24
Zużycie przy 75% obciążenia [l/godz.]	3,2
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	7,5
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	96
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	71
Ciężar ca. [kg]	165
Wymiary D x S x W [mm]	960 x 641 x 667
Gniazda	1 x 230 V/16 A 2 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika”.

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com



ESE 1206 DHS-GT ES

Numer zamówi 112022A



Wyposażenie

Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju

Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora

Silniki Honda OHV

Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy

Regulowany generator prądotwórczy wysokiej mocy

Przyłącze zdalnego uruchamiania

Możliwe obszary zastosowań

	400V	230V
Elektronarzędzia do	9300W	6100W
Urządzenia ogrodnicze lub budowlane do	6200W	4100W
Kompresory lub pompy do	4700W	3100W
Spawarki inwerterowe do Ø		3,25mm

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia

Wyłącznik różnicowoprądowy wraz z zestawem uziemiającym.

Numer produktu

162 009

Akcesoria

	Numer produktu
Zestaw kół	161 007
Zdalne sterowanie	162 024
Zestaw konserwacji	164 032

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

