



Imagen semejante /
Illustration similar



ENDRESS

Power Generators

ESE 1290 CW/AS

Artikel-Nr.: **87533006**

Hauptmerkmale

Max. Leistung (LTP) [kVA/kW]	1265/1012
Dauerleistung (PRP) [kVA/kW]	1150/920
Nennspannung [V]	480/277
Frequenz [Hz]	60
Nennstrom 3~ (PRP) [A]	1521,56
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Hauptschalter [Pole]	4

Abmessungen und Gewicht

Maße L x B x H [mm]	6941 x 2171 x 2679
Gewicht ca. [kg]	9515
Tankinhalt [l]	500

Schalleistung

Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	113
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	75

Installationsdaten

Luftmenge [m ³ /min]	60
Abgasmenge bei LTP [m ³ /min]	178,8
Abgastemperatur bei LTP [°C]	525
Max. erlaubter Abgasgedruck [kPa]	8,5

Motor

Marke	Cummins
Modell	QST30-G4

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

20.3.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 1290 CW/AS

Artikel-Nr.: 87533006



Power Generators

Generator	
Marke	MeccAlte ECO43-1L/4
Generatortyp	synchron
Isolationsklasse	Klasse H
Spannungsregelung	elektronisch
Schutzart [IP]	21
Anzahl Pole	4
Frequenz [Hz]	60
Frequenztoleranz [%]	±1
Spannungskonstanz bei Drehzahlabweichung -5% +30% [%]	1
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Wirkungsgrad bei 75% Last [%]	96,1
Spannungsregler	DSR
THD Vollast LL/LN [%]	1,5 / 1,7
THD Leerlauf LL/LN [%]	2,1 / 2,1
THF [%]	<2
Kurzschlussstrom [%]	>300

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

20.3.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

