



ENDRESS

Power Generators

ESE 1290 MW/AS

Numer zamówi **87523070**

Kluczowe cechy

Maks. moc (LTP) [kVA/kW]	1284/1027,2
Moc ciągła (PRP) [kVA/kW]	1159,2/927,36
Napięcie znamionowe [V]	480/277
Częstotliwość [Hz]	60
Prąd nominalny 3~ (PRP) [A]	1544,41
Sprawność [cos φ]	0,8
Wyłącznik główny [biegun]	4

Wymiary i waga

Wymiary D × S × W [mm]	6541 x 2171 x 2679
Ciężar ca. [kg]	9515
Pojemność zbiornika paliwa [l]	500

moc dźwięku

Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	113
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	97

Dane instalacyjne

Objętość powietrza [m ³ / min]	108
Ilość spalin w LTP [m ³ / min]	264
Temperatura spalin przy LTP [° C]	535
Maks. Dopuszczalne przeciwciśnienie wydechu [kPa]	8,5

Silnik

Producent	MTU
Model	16V2000G85

ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

 A PART OF
PRETTL