



ESE 1306 DYS-GT ES ISO DI

№ заказа : **122014**

Главные характеристики

Тип генератора	synchron
Макс. мощность 3~ [кВА/кВт]	14.04/11.23
Длительная мощность 3~ [кВА/кВт]	13.52/10.82
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток [А]	19,5
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	23

Двигатель

Тип двигателя	Yanmar - 3TNM74F
Рабочий объем [см³]	993
Норма токсичности отработавших газов	Stage V
Топливо	Дизельное
Объем бака [л]	51
Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч]	3,21
Расход топлива при 100% нагрузки [л/ч]	4,54
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	15,9
Пусковая система	Электростартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	96
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	71
Масса [кг]	431,5
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	1500 x 754 x 1032
Розетки с заземлением	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (п) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Характеристики оборудования

Бак большой емкости для длительных рабочих циклов
Индикация уровня топлива в баке
Автоматическое регулирование напряжения AVR
Автоматическое отключение при недостатке масла
Корпус со звукоизоляцией для низкого уровня шума при работе
Центральные погрузочные проушины
Ручная/автоматическая функциональная панель приборов со степенью защиты
Дистанционное устройство запуска
Включая контроль изоляции согласно VDE 0100-551 2017.02

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию**№ заказа**

162 057

Аксессуары**№ заказа**

Беспроводное дистанционное управления

162 024

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

