



ENDRESS

Power Generators

ESE 150 VW/AS

№ заказа : **87523019**

Главные характеристики

Макс. мощность [LTP] [кВА/кВт]	152,38/121,9
Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт]	135,84/108,67
Номинальное напряжение [В]	220/127
Частота [Гц]	60
Номинальный ток 3~ (PRP) [А]	399,89
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Главный автоматический выключатель [кол-во полюсов]	4

Размеры и вес

Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	3000 x 1150 x 1760
Масса [кг]	1727
Объем бака [л]	350

Автономность

Продолжительность работы при 75 % нагрузки [ч]	14,3
------------------------------------------------	------

Уровень шума

Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	97
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	68

Установочные данные

Общий расход воздуха [м ³ /мин]	9,6
Кол-во выхлопных газов @ LTP [м ³ /мин]	27,6
Температура выхлопных газов @ LTP [°C]	528
Максимальное обратное давление [кПа]	7

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 150 VW/AS

№ заказа : 87523019



Двигатель	
Марка	Volvo
Модель	TAD532GE_60
Норма токсичности отработавших газов	Tier II
Кол-во цилиндров и их положение	4
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Рабочий объем [см ³]	4760
Ход поршня [мм]	108 x 130
Степень сжатия	17.5:1
Длительная мощность (COP) [кВт]	98,96
Длительная мощность (PRP) [кВт]	123,7
Длительная мощность (LTP) [кВт]	137,7
Выбросы CO ₂ [г / кВтч]	к.А.
Число оборотов двигателя [об/мин]	1800
Управление числом оборотов	Electronic
Пусковая система	Электростартер
Электрическая цепь [В]	12
Емкость батареи [А*ч]	155
Топливо	Дизельное
Удельный расход топлива при 75% нагрузки [г/кВт*ч]	218
Емкость масляного бака [л]	13
Емкость системы охлаждения [л]	19,2
Расход масла при макс. оборотах [%]	0,1
Пусковая мощность двигателя [кВт]	3,1

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.