



Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS

Power Generators

ESE 1510 PW/AS

№ заказа : **87523076**

Главные характеристики

Макс. мощность [LTP] [кВА/кВт]	1525,07/1220,06
Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт]	1387,42/1109,94
Номинальное напряжение [В]	480/277
Частота [Гц]	60
Номинальный ток 3~ (PRP) [А]	1834,37
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Главный автоматический выключатель [кол-во полюсов]	4

Размеры и вес

Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	7800 x 2424 x 2997
Масса [кг]	13030
Объем бака [л]	500

Автономность

Продолжительность работы при 75 % нагрузки [ч]	2,1
--	-----

Уровень шума

Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	105
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	75

Установочные данные

Общий расход воздуха [м ³ /мин]	114
Кол-во выхлопных газов @ LTP [м ³ /мин]	250
Температура выхлопных газов @ LTP [°C]	478
Максимальное обратное давление [кПа]	10,2

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 1510 PW/AS

№ заказа : 87523076



Двигатель	
Марка	Perkins
Модель	4012-46TWG3A_60
Норма токсичности отработавших газов	Non Emission Certified
Кол-во цилиндров и их положение	12
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Рабочий объем [см ³]	45842
Ход поршня [мм]	160x190
Степень сжатия	13.0:1
Длительная мощность (COP) [кВт]	960
Длительная мощность (PRP) [кВт]	1200
Длительная мощность (LTP) [кВт]	1314
Выбросы CO ₂ [г / кВтч]	к.А.
Число оборотов двигателя [об/мин]	1800
Управление числом оборотов	Electronic
Пусковая система	Электростартер
Электрическая цепь [В]	24
Емкость батареи [А*ч]	220
Топливо	Дизельное
Удельный расход топлива при 75% нагрузки [г/кВт*ч]	217
Емкость масляного бака [л]	177
Емкость системы охлаждения [л]	196
Расход масла при макс. оборотах [%]	0,15
Пусковая мощность двигателя [кВт]	16,4

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.