



## **Power Generators**



87533007 Artikel-Nr.:

**ESE 1520 CW/AS** 







ENDRESS HIGH POWER

Hauptmerkmale	
Max. Leistung (LTP) [kVA/kW]	1520,71/1216,57
Dauerleistung (PRP) [kVA/kW]	1377,32/1101,86
Nennspannung [V]	480/277
Frequenz [Hz]	60
Nennstrom 3~ (PRP) [A]	1829,13
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Hauptschalter [Pole]	4

Abmessungen und Gewicht	
Maße L x B x H [mm]	7800 x 2424 x 2997
Gewicht ca. [kg]	11579
Tankinhalt [I]	500

Schallleistung	
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	113
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	97

Installationsdaten	_	
Luftmenge [m³/min]	108	
Abgasmenge bei LTP [m³/min]	312	
Abgastemperatur bei LTP [°C]	535	
Max. erlaubter Abgasgegendruck [kPa]	8,5	

Motor	
Marke	Cummins
Modell	KTA50-G3

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

20.3.2024





## **ESE 1520 CW/AS**

Artikel-Nr.: 87533007



Generator	
Marke	MassAlta FCO42 2LN/4
	MeccAlte ECO43-2LN/4
Generatortyp	synchron
Isolationsklasse	Klasse H
Spannungsregelung	elektronisch
Schutzart [IP]	21
Anzahl Pole	4
Frequenz [Hz]	60
Frequenztoleranz [%]	±1
Spannungskonstanz bei Drehzahlabweichung -5% +30% [%]	1
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Wirkungsgrad bei 75% Last [%]	96,3
Spannungsregler	DSR
THD Volllast LL/LN [%]	1,5 / 1,5
THD Leerlauf LL/LN [%]	2,4 / 2,4
THF [%]	<2
Kurzschlussstrom [%]	>300

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

20.3.2024

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Neckartenzlinger Str. 39 D - 72658 Bempflingen, Germany Tel.: +49 (0) 7123-9737-0 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50 www.endress-stromerzeuger.de

