

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 1520 CW/AS**Numer zamówi **87533007****Kluczowe cechy**

Maks. moc (LTP) [kVA/kW]	1520,71/1216,57
Moc ciągła (PRP) [kVA/kW]	1377,32/1101,86
Napięcie znamionowe [V]	480/277
Częstotliwość [Hz]	60
Prąd nominalny 3~ (PRP) [A]	1829,13
Sprawność [cos φ]	0,8
Wyłącznik główny [biegun]	4

**Wymiary i waga**

Wymiary D × S × W [mm]	7800 x 2424 x 2997
Ciężar ca. [kg]	11579
Pojemność zbiornika paliwa [l]	500

**moc dźwięku**

Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	113
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	97

**Dane instalacyjne**

Objętość powietrza [m <sup>3</sup> / min]	108
Ilość spalin w LTP [m <sup>3</sup> / min]	312
Temperatura spalin przy LTP [° C]	535
Maks. Dopuszczalne przeciwciśnienie wydechu [kPa]	8,5

**Silnik**

Producent	Cummins
Model	KTA50-G3

ul. Roosevelta 2A  
66-440 Skwierzyna

Faks: +4895 717 33 14  
e-mail: [info@endress-polska.pl](mailto:info@endress-polska.pl)

 A PART OF  
**PRETTL**