



Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS

Power Generators

ESE 1520 MW/AS

№ заказа : **87523074**

Главные характеристики

Макс. мощность [LTP] [кВА/кВт]	1520,71/1216,57
Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт]	1377,32/1101,86
Номинальное напряжение [В]	480/277
Частота [Гц]	60
Номинальный ток 3~ (PRP) [А]	1829,13
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Главный автоматический выключатель [кол-во полюсов]	4

Размеры и вес

Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	7800 x 2424 x 2997
Масса [кг]	12740
Объем бака [л]	500

Автономность

Продолжительность работы при 75 % нагрузки [ч]	2,2
--	-----

Уровень шума

Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	113
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	97

Установочные данные

Общий расход воздуха [м ³ /мин]	108
Кол-во выхлопных газов @ LTP [м ³ /мин]	312
Температура выхлопных газов @ LTP [°C]	535
Максимальное обратное давление [кПа]	8,5

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 1520 MW/AS

№ заказа : 87523074



Двигатель	
Марка	MTU
Модель	18V2000G85_60
Норма токсичности отработавших газов	Tier II
Кол-во цилиндров и их положение	18
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Рабочий объем [см ³]	35700
Степень сжатия	16.0:1
Длительная мощность (COP) [кВт]	952,8
Длительная мощность (PRP) [кВт]	1191
Длительная мощность (LTP) [кВт]	1310
Выбросы CO ₂ [г / кВтч]	к.А.
Число оборотов двигателя [об/мин]	1800
Управление числом оборотов	электронное
Пусковая система	Электростартер
Электрическая цепь [В]	24
Емкость батареи [А*ч]	220
Топливо	Дизельное
Удельный расход топлива при 75% нагрузки [г/кВт*ч]	209
Емкость масляного бака [л]	130
Емкость системы охлаждения [л]	230
Расход масла при макс. оборотах [%]	0,1
Пусковая мощность двигателя [кВт]	9,2

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

