

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 1606 DYS-GT ES ISO DI**Numer zamówi **122015****Kluczowe cechy**

Typ generatora	synchron
Moc maks. 3~ [kVA/kW]	18.16/14.53
Moc ciągła 3~ [kVA/kW]	16.19/12.95
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Prąd znamionowy [A]	24,6
Sprawność [cos φ]	0,8
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik

Typ silnika	Yanmar - 3TNV80-FPGE
Pojemność skokowa [cm ³]	1267
Poziom emisji	Stage V
Paliwo	Diesel
Pojemność zbiornika paliwa [l]	51
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	0
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	96
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	67
Ciężar ca. [kg]	475
Wymiary D × S × W [mm]	1500 x 754 x 1032
Gniazda	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A

„Podany wynik pomiaru CO₂ pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika”.

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2023-9-12

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 SkwierzynaTel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

ESE 1606 DYS-GT ES ISO DI

Numer zamówi 122015

ENDRESS 
Power Generators

Wyposażenie

Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy

Wskaźnik poziomu paliwa

Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju

Obudowa przeciwhałasowa zapewniająca niski poziom hałasu w trakcie pracy

Automatyczna regulacja napięcia AVR

Centralny zaczepek przeładunkowy

Ręczna/automatyczna tablica sterowania

Moduł zdalnego uruchamiania

W tym monitorowanie izolacji zgodnie z VDE 0100-551 2017.02

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2023-9-12

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

 
A PART OF
PRETTL