



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 1950 CW/AS

№ заказа : **87533008**

#### Главные характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| Макс. мощность [LTP] [кВА/кВт]                      | 1955/1564 |
| Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт]                 | 1775/1420 |
| Номинальное напряжение [В]                          | 480/277   |
| Частота [Гц]  | 60        |
| Номинальный ток 3~ (PRP) [А]                        | 2351,5    |
| Коэффициент мощности cos φ                          | 0,8       |
| Главный автоматический выключатель [кол-во полюсов] | 4         |

#### Размеры и вес

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Габаритные размеры Д × Ш × В [мм] | 12190 x 2438 x 2896 |
| Масса [кг]                        | 20430               |
| Объем бака [л]                    | 500                 |

#### Уровень шума

|  |     |
|--|-----|
| Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]        | 113 |
| Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)] | 97  |

#### Установочные данные

|  |     |
|--|-----|
| Общий расход воздуха [м³/мин]          | 228 |
| Кол-во выхлопных газов @ LTP [м³/мин]  | 534 |
| Температура выхлопных газов @ LTP [°C] | 535 |
| Максимальное обратное давление [кПа]   | 8,5 |

#### Двигатель

|        |          |
|--------|----------|
| Марка  | Cummins  |
| Модель | QSK60-G6 |

Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)

