



Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS

Power Generators

ESE 1950 MW/AS CO

№ заказа : **87523082**

Главные характеристики

Макс. мощность [LTP] [кВА/кВт]	1958,56/1566,85
Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт]	1775,02/1420,02
Номинальное напряжение [В]	480/277
Частота [Гц]	60
Номинальный ток 3~ (PRP) [А]	2355,78
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Главный автоматический выключатель [кол-во полюсов]	4

Размеры и вес

Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	12190 x 2438 x 2896
Масса [кг]	20150
Объем бака [л]	500

Уровень шума

Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	113
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	97

Установочные данные

Общий расход воздуха [м³/мин]	138
Кол-во выхлопных газов @ LTP [м³/мин]	336
Температура выхлопных газов @ LTP [°C]	535
Максимальное обратное давление [кПа]	8,5

Двигатель

Марка	MTU
Модель	12V4000G43

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

