



ENDRESS

Power Generators

ESE 20 YW/RS

Broj artikla: **335272**

Glavne značajke

Maks. snaga [LTP] [kVA/kW]	19.6/15.7
Snaga trajnog opterećenja [PRP] kVA/kW	17.9/14.3
Nazivni napon [V]	400/230
Frekvencija [Hz]	50
Nazivna struja 3~ (PRP) [A]	25,8
Faktor snage cos (phi)	0,8
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	1x CEE 400V / 63A 1x CEE 400V / 32A 1x CEE 400V / 16A 1x 230V / 16A Priključna ploča

Dimenzije i težina

Dimenzije D x Š x V [mm]	2280x950x1200
Težina u kg cca	985
Zapremina spremnika goriva [l]	190

Autonomija

Sati rada pri 75% PRP [h]	44,9
---------------------------	------

Razina buke

Razina buke LWA [db(A)]	96
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	71

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 20 YW/RS

Broj artikla: 335272

ENDRESS 
Power Generators

Motor	
Proizvođač	YANMAR
Model	4TNV88-BIGE
Pravilnik o razini emisija	Stage V
Broj cilindara i raspored	4
Sustav hlađenja	vodeno hlađenje
Obujam [ccm]	2190
Srednja stapna brzina [m/s]	5,4
Omjer kompresije	20,0:1
Snaga motora (COP) [kW]	17,2
Snaga motora (PRP) [kW]	17,2
Snaga motora (LTP) [kW]	18,5
Brzina vrtnje motora [o/min]	1500
Reguliranje brzine vrtnje motora	mehanička
Pokretački sustav	Električni pokretač
Napon [V]	12
Kapacitet akumulatora [Ah]	60
> preporučena struja hladnog starta (bez tereta / s teretom) [CCA]	n.a
Gorivo	dizel
Specifična potrošnja goriva pri 75% PRP [g/kWh]	n.a
Zapremina ulja [l]	7,4
Zapremina rashladne tekućine [l]	2,7
Pokretački motor [kW]	1,4
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	4,2
Potrošnja goriva pri 100% PRP [L/h]	5,5

of the performance of a particular engine'.

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

