



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 20 YW/RS

№ заказа : **335272**

#### Главные характеристики

Макс. мощность [LTP] [кВА/кВт]	19.6/15.7
Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт]	17.9/14.3
Номинальное напряжение [В]	400/230
Частота [Гц]	50
Номинальный ток 3~ (PRP) [А]	25,8
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Розетки с заземлением	1x CEE 400V / 63A 1x CEE 400V / 32A 1x CEE 400V / 16A 1x 230V / 16A Клеммная колодка

#### Размеры и вес

Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	2280x950x1200
Масса [кг]	985
Объем бака [л]	190

#### Автономность

Продолжительность работы при 75 % нагрузки [ч]	44,9
--	------

#### Уровень шума

Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	96
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	71

Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)



ESE 20 YW/RS

№ заказа : 335272



Двигатель	
Марка	YANMAR
Модель	4TNV88-BIGE
Норма токсичности отработавших газов	Stage V
Кол-во цилиндров и их положение	4
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Рабочий объем [см <sup>3</sup> ]	2190
Средняя скорость поршня [м/с]	5,4
Степень сжатия	20,0:1
Длительная мощность (COP) [кВт]	17,2
Длительная мощность (PRP) [кВт]	17,2
Длительная мощность (LTP) [кВт]	18,5
Число оборотов двигателя [об/мин]	1500
Управление числом оборотов	механическое
Пусковая система	Электростартер
Электрическая цепь [В]	12
Емкость батареи [А*ч]	60
> сила тока для холодного запуска двигателя (без загрузки / с загрузкой) [ССА]	n.a
Топливо	Дизельное
Удельный расход топлива при 75% нагрузки [г/кВт*ч]	n.a
Емкость масляного бака [л]	7,4
Емкость системы охлаждения [л]	2,7
Пусковая мощность двигателя [кВт]	1,4
Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч]	4,2
Расход топлива при 100% нагрузки [л/ч]	5,5

of the performance of a particular engine'.



Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)

