



Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS

Power Generators

ESE 25 PW/AS

№ заказа : **87523006**

Главные характеристики

Макс. мощность [LTP] [кВА/кВт]	25/20
Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт]	23/18,4
Номинальное напряжение [В]	220/127
Частота [Гц]	60
Номинальный ток 3~ (PRP) [А]	65,61
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Главный автоматический выключатель [кол-во полюсов]	4

Размеры и вес

Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	1800 x 850 x 1260
Масса [кг]	820
Объем бака [л]	68

Автономность

Продолжительность работы при 75 % нагрузки [ч]	14,6
--	------

Уровень шума

Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	87
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	58

Установочные данные

Общий расход воздуха [м ³ /мин]	59,76
Кол-во выхлопных газов @ LTP [м ³ /мин]	4,34
Температура выхлопных газов @ LTP [°C]	510
Максимальное обратное давление [кПа]	10,2

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 25 PW/AS

№ заказа : 87523006



Двигатель	
Марка	Perkins
Модель	404D-22G_60
Норма токсичности отработавших газов	Tier IV
Кол-во цилиндров и их положение	3
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Рабочий объем [см ³]	2216
Ход поршня [мм]	84 x 100
Степень сжатия	23.3:1
Длительная мощность (COP) [кВт]	17,6
Длительная мощность (PRP) [кВт]	22
Длительная мощность (LTP) [кВт]	24,3
Выбросы CO ₂ [г / кВтч]	k.A. (Stage IIIA)
Число оборотов двигателя [об/мин]	1800
Управление числом оборотов	электронное
Пусковая система	Электростартер
Электрическая цепь [В]	12
Емкость батареи [А*ч]	70
Топливо	Дизельное
Удельный расход топлива при 75% нагрузки [г/кВт*ч]	240
Емкость масляного бака [л]	10,7
Емкость системы охлаждения [л]	11,8
Расход масла при макс. оборотах [%]	0,15
Пусковая мощность двигателя [кВт]	2

of the performance of a particular engine'.