



ENDRESS

Power Generators

ESE 2620 CW/AS

N.º de pedido **87533010**

Las características clave

Potencia máxima (LTP) [kVA/kW]	2500/2000
Potencia continua (PRP) [kVA/kW]	2337,44/1869,95
Tensión nominal [V]	480/277
Frecuencia [Hz]	60
Corriente nominal 3~ (PRP) [A]	3007,03
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Interruptor principal [Polos]	4

Dimensiones y peso

Dimensiones L x An x Al [mm]	12190 x 2438 x 2896
Peso aprox. [kg]	23900
Contenido del depósito [l]	500

Potencia acústica

Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	113
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	97

Datos de instalación

Volumen de aire [m ³ / min]	228
Cantidad de gas de escape a LTP [m ³ / min]	534
Temperatura del gas de escape a LTP [° C]	535
Máx. Contrapresión de escape permitida [kPa]	8,5

Motor

Marca	Cummins
Modelo	QSK60-G9

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

