

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 320 IW/AS**Code Article: **87523029****Principales caractéristiques**

Puissance secours [LTP] [kVA/kW]	320/256
Puissance nominale [PRP] [kVA/kW]	249/199,2
Voltage phases [V]	208/120
Fréquence [Hz]	60
Courant nominal 3~ (PRP) [A]	888,23
Coefficient Cos Phi	0,8
Disjoncteur principal [pôle]	4

Dimensions et poids

Dimensions L x l x h [mm]	3951 x 1438 x 2085
Poids (kg)	3671
Capacité du réservoir [l]	636

Niveau sonore

Niveau sonore LWA [db(A)]	97
Pression acoustique LPA (7m) [db(A)]	68

Information installation

Flux d'air total [m ³ /min]	17,0833333333333
Flux de gaz d'échappement @ LTP [m ³ /min]	23,3333333333333
Température des gazs d'échappement @LTP [°C]	490
Contrepression maximale [kPa]	10

Moteur

Marque	FPT
Modèle	C87TE3

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2023-11-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 320 IW/AS

Code Article: 87523029



Power Generators

Alternateur

Marque	MeccAlte ECO38-1LN/4
Type d'alternateur	synchron
Classe d'isolation	Klasse H
Régulation électronique	électronique
Classe de protection [IP]	23
Nombre de pôles	4
Fréquence [Hz]	60
Tolérance de fréquence [%]	±1
Tolérance de voltage [%]	1
Coefficient Cos Phi	0,8
Rendement @ 75% de charge [%]	94,5
Standard de régulation AVR	DSR
THD à pleine charge LL/LN [%]	2 / 2,1
THD à vide LL/LN [%]	2,9 / 3,1
THF [%]	<2
Courant de court circuit [%]	>300

performances d'un moteur particulier.»

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2023-11-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

