



Imaginem semejante /
Illustration similar

ENDRESS

Power Generators

ESE 370 CW/AS

Numer zamówi **87533001**

Kluczowe cechy

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Maks. moc (LTP) [kVA/kW] | 437,5/350 |
| Moc ciągła (PRP) [kVA/kW] | 400/320 |
| Napięcie znamionowe [V] | 220/127 |
| Częstotliwość [Hz] | 60 |
| Prąd nominalny 3~ (PRP) [A] | 1148,14 |
| Sprawność [cos φ] | 0,8 |
| Wyłącznik główny [biegun] | 4 |

Wymiary i waga

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Wymiary D × S × W [mm] | 3400 x 1100 x 2030 |
| Ciężar ca. [kg] | 2450 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 395 |

moc dźwięku

| | |
|--|-----|
| Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)] | 113 |
| Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)] | 97 |

Dane instalacyjne

| | |
|---|-----|
| Objętość powietrza [m ³ / min] | 65 |
| Ilość spalin w LTP [m ³ / min] | 143 |
| Temperatura spalin przy LTP [° C] | 435 |
| Maks. Dopuszczalne przeciwciśnienie wydechu [kPa] | 3 |

Silnik

| | |
|-----------|-----------|
| Producent | Cummins |
| Model | NTA855 G3 |

ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

 A PART OF
PRETTL