



ENDRESS

Power Generators

ESE 404 SHS-AC / 30-180 A

Tuotenro **141008**

Pääominaisuudet

Generaattorin tyyppi	synchron
Suurin teho 1~ [kVA/kW]	4.4/4.0
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Nimellisjännite [V]	230
Nimellisvirta [A]	17,4
Tehokerroin [cos φ]	0,9

Taajuus / koteloitiluokka [IP]

Hitsaustehon säätöalue [A]	30 - 180
Joutokäyntijännite [V]	50,0 ÷ 62,5
Min/Max Hitsausjännite [V]	22,4 / 27,2
Hitsauskäyttö 60 % ED [A]	125
Hitsaussäätö	mekaaninen

Moottorin tyyppi

Rakenne	1-Sylinteri 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm ³]	270
Teho 3000 r/min [kWm]	4,3
Polttoaine	Bensiini
Käyntiaika 75 % kuormalla* [h]	4
Käynnistysjärjestelmä	Vetokäynnistin
Äänitehotaso LWA [db(A)]	98
Paino n. [kg]	75
Mitat p x l x k [mm]	890 x 490 x 570
Sukopistorasiat	2 x 230 V/16 A

Etuja lyhyesti

AC = vaihtovirtahitsaus yksinkertaisiin hitsaustöihin

Ei vastaa EU-laitemelumdirektiiviä 2000/14/EY

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 404 SHS-AC / 30-180 A

Tuotenro 141008

ENDRESS 
Power Generators

Varusteet

Portaaton hitsaussäätö

Öljynpuutepysäytysautomaatiikka

Generaattorin ylikuormitussuojaus

Kantokahvat

Elektrodien maks. Ø

mm

Rutiili

4

Basisch

-

Selluloosa

-

Lisävaruste

Tilausno

Pyöräsarja

161 000

Hitsauslisävarusteet

162 012

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

 
A PART OF
PRETTL