



ENDRESS

Power Generators

ESE 404 SHS-AC / 30-180 A

Broj artikla: **141008**

Glavne značajke

Tip generatora	synchron
Vršna snaga 1~[kVA/kW]	4.4/4.0
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	4.0/3.6
Nazivni napon [V]	230
Nazivna struja [A]	17,4
Faktor snage cos (phi)	0,9

Frekvencija/zaštitna klasa [IP]

Podesiva struja zavarivanja [A]	30 - 180
Napon u praznom hodu [V]	50,0 ÷ 62,5
min./maks. Napon zavarivanja [V]	22,4 / 27,2
Zavarivanje pri 60% ED [A]	125
Regulacija struje zavarivanja	mehanička

Tip motora

Izvedba	1-cilindara 4-takt OHV
Obujam [ccm]	270
Brzina vrtnje 3000 o/min	4,3
Gorivo	benzin
Sati rada pri 75% PRP	4
Pokretački sustav	Ručni pokretač
Razina buke LWA [db(A)]	98
Težina u kg cca.	75
Dimenzije D x Š x V [mm]	890 x 490 x 570
Utičnica sa zaštitnim kontaktom	2 x 230 V/16 A

Prednosti

AC = izmjenična strujom za jednostavne radove zavarivanja

Nije sukladan direktivi EU o emisiji buke 2000/14/EZ

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 404 SHS-AC / 30-180 A

Broj artikla: 141008

ENDRESS 
Power Generators

Svojstva opreme

Konstantna regulacija struje zavarivanja

Isključenje kod niske razine ulja

Zaštita od preopterećenja generatora

Ručke za nošenje

Najveći promjer elektrode (mm)

Rutil 4

Bazni -

Celuloza -

Pribor

Kataloški broj

Komplet kotača **161 000**

Komplet za zavarivanje **162 012**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

 
A PART OF
PRETTL