



Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS

Power Generators

ESE 450 CW/AS

N.º de pedido **87533002**

Las características clave

Potencia máxima (LTP) [kVA/kW]	500/400
Potencia continua (PRP) [kVA/kW]	450/360
Tensión nominal [V]	220/127
Frecuencia [Hz]	60
Corriente nominal 3~ (PRP) [A]	1312,16
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Interruptor principal [Polos]	4

Dimensiones y peso

Dimensiones L x An x Al [mm]	5140 x 1800 x 2260
Peso aprox. [kg]	4500
Contenido del depósito [l]	600

Potencia acústica

Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	113
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	97

Datos de instalación

Volumen de aire [m ³ / min]	70,8
Cantidad de gas de escape a LTP [m ³ / min]	143
Temperatura del gas de escape a LTP [° C]	435
Máx. Contrapresión de escape permitida [kPa]	3

Motor

Marca	Cummins
Modelo	QSX15-G8

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

