

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 50 YW/RS**Tuotenro **333275****Pääominaisuudet**

Suurin teho (LTP) [kVA/kW]	46,0/36,8
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW]	42.0/33.6
Nimellisjännite [V]	400/230
Taajuus [Hz]	50
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]	60,6
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Pääkytkin [napoja]	3
Pistorasiat	CEE 400V / 63A 1x CEE 400V / 32A 1x CEE 400V / 16A 1x CEE 230V / 16A 1x 230V / 16A Sukopistorasia 1x Liitinrima

Mitat ja paino

Mitat p x l x k [mm]	2300 x 950 x 1500
Paino n. [kg]	1146
Säiliön tilavuus [l]	200

Autonomia

Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	24
-------------------------------	----

Ääniteho

Äänitehotaso LWA [db(A)]	89
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	64

Asennustiedot

Ilman määrä [m ³ /min]	45
Pakokaasujen määrä LTP [m ³ /min]	5,21
Pakokaasujen lämpötila LTP [°C]	550
Suurin sallittu pakokaasujen vastapaine [kPa]	9,81

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 50 YW/RS

Tuotenro 333275



Moottori

Merkki	Yanmar
Malli	4TNV98T-ZGGE
Pakokaasuluokka	3A
Moottorin sylinteriluku ja tyyppi	4L
Jäähdytysjärjestelmä	vesijäähdytteinen
Iskutilavuus [cm ³]	3319
Isku [mm]	98 x 110
Männän keskinopeus [m/s]	5,5
Puristussuhde	18,1:1
Moottorin teho (PRP) [kW]	38,2
Moottorin teho (LTP) [kW]	41,9
Hiiilidioksidipäästöt [g / kWh]	k.A. (Stage III)
CO ₂ -testimenettely	k.A. (Stage III)
Käyntinopeus [r/min]	1500
Käyntinopeuden säätö	elektroninen
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Järjestelmän jännite [V]	12
Akun kapasiteetti [Ah]	70
> suositeltu kylmäkäynnistysvirta (kuormaton / kuormitettu) [CCA]	622 / 799
Polttoaine	Diesel
Polttoaineen ominaiskulutus 75 % PRP [g/kWh]	232
Öljyn määrä [l]	11,2
Jäähdytysnesteen määrä [l]	8
Öljyn kulutus mitattuna polttoaineen kulutuksen perusteella [%]	0,5
Käynnistysmoottori [kW]	2,3

of the performance of a particular engine'.



Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

