

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 50 YW/RS**Numer zamówi **333275****Kluczowe cechy**

Maks. moc (LTP) [kVA/kW]	46,0/36,8
Moc ciągła (PRP) [kVA/kW]	42,0/33,6
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Częstotliwość [Hz]	50
Prąd nominalny 3~ (PRP) [A]	60,6
Sprawność [cos φ]	0,8
Wyłącznik główny [biegun]	3
Gniazda	CEE 400V / 63A 1x CEE 400V / 32A 1x CEE 400V / 16A 1x CEE 230V / 16A 1x 230V / 16A gniazdko wtykowe z zestykiem Listwa zaciskowa

Wymiary i waga

Wymiary D × S × W [mm]	2300 x 950 x 1500
Ciężar ca. [kg]	1146
Pojemność zbiornika paliwa [l]	200

autonomia

Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	24
--	----

moc dźwięku

Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	89
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	64

Dane instalacyjne

Objętość powietrza [m ³ / min]	45
Ilość spalin w LTP [m ³ / min]	5,21
Temperatura spalin przy LTP [° C]	550
Maks. Dopuszczalne przeciwciśnienie wydechu [kPa]	9,81

ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

 A PART OF
PRETTL

ESE 50 YW/RS

Numer zamówi 333275



Silnik	
Producent	Yanmar
Model	4TNV98T-ZGGE
Poziom emisji	3A
Liczba i układ cylindrów	4L
System chłodzenia	Chłodzenie wodą
Pojemność skokowa [cm³]	3319
Średnica x skok [cm3]	98 x 110
Średnia prędkość tłoka [m/s]	5,5
Stopień sprężania	18,1:1
Moc silnika (PRP) [kW]	38,2
Moc silnika (LTP) [kW]	41,9
Emisja CO2 [g / kWh]	k.A. (Stage III)
Prędkość obrotowa [obr./min]	k.A. (Stage III)
Prędkość obrotowa [obr./min]	1500
Sterowanie prędkością obrotową	elektroniczna
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
System rozruchowy	12
Akumulator [Ah]	70
> zalecany prąd rozruchu na zimno (bez obciążenia/z obciążeniem) [CCA]	622 / 799
Paliwo Diesel	
Właściwe zużycie paliwa @75% PRP [g/kWh]	232
Ilość oleju [l]	11,2
Ilość płynu chłodzącego [l]	8
Zużycie oleju smarnego w odniesieniu do zużycia paliwa [%]	0,5
Moc rozrusznika [kW]	2,3

of the performance of a particular engine'.

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2023-9-12

ENDRESS Polska Sp. z o.o.

Tel.:

+4895 717 33 13



ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

