


ESE 606 HS-GT ES

 Artikel-Nr.: **112307A**
Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max. Leistung 1~ [kVA/kW]	7.2/6.4
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	6.0/5.5
Nennspannung [V]	230
Nennstrom [A]	26.1
Leistungsfaktor [$\cos \phi$]	0,9
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

Motor

Motortyp	HONDA GX390 / 11 HP
Bauart	1-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum [cm ³]	389
Leistung bei 3000 U/min	6,4
CO2–Emissionen [g / kWh]	743
CO2 Testverfahren	k.A
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Laufzeit bei 75% Last [h]	15,8
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	97
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	72
Gewicht ca. [kg]	82
Maße L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
Steckdosen	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

„Diese CO2-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.8.2025

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: **+49 (0) 7123-9737-0**
 Fax.: **+49 (0) 7123-9737-50**
www.endress-generator.com



Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Abschaltautomatik
 Generator-Überlastschutz
 Honda OHV Motoren
 Großtank für lange Laufzeiten
 Fernstartanschluss

Mögliche Einsatzbereiche

Elektrowerkzeuge bis	230V
Garten- oder Baugeräte bis	5400W
Kompressoren oder Pumpen bis	3600W
	2800W

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

	Bestell-Nr.
FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset	162 009
→ E-ATS 230 - Notstromautomatik	162 332

Zubehör

	Bestell-Nr.
Radsatz	161 000
Funk-Fernbedienung	162 024
Wartungssatz	164 029