



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 606 HS-GT Non EU

№ заказа : **112211**

#### Главные характеристики

Тип генератора	synchron
Макс. мощность 1~ [кВА/кВт]	6.3/6.3
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	5.8/5.8
Номинальное напряжение [В]	230
Номинальный ток [А]	25.2
Коэффициент мощности cos φ	1
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	23

#### Двигатель

Тип двигателя	HONDA GX390 / 11 HP
Конструкция	1-цилиндр 4-такт OHV
Рабочий объем [см <sup>3</sup> ]	389
Мощность при 3000 об/мин	6,4
Выбросы CO <sub>2</sub> [г / кВтч]	743
Процедура испытания CO <sub>2</sub>	k.A
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	30
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	15,8
Пусковая система	Реверсивный стартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	97
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(A)]	72
Масса [кг]	85
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	786 x 570 x 600
Розетки с заземлением	2 x 230V 16A 1 x CEE 230V 32A

Это измерение CO<sub>2</sub> результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (п) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

#### Преимущества с первого взгляда

Не соответствует Директиве по шумовой эмиссии 2000/14/EC

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2023-9-12

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0  
Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de



ESE 606 HS-GT Non EU

№ заказа : 112211

**ENDRESS**   
**Power Generators**

**Характеристики оборудования**

Бак большой емкости для длительных рабочих циклов

Защита от перегрузки генератора

Индикация уровня топлива в баке

Дисплей 4 в 1 = В/Гц/ч/недостаток масла

Складные ручки

Управление AVR

Комплект колес в серийной комплектации

**Возможные области применения**

230 В

Электроинструменты до

4900 Вт

Садовое или строительное оборудование до

3300 Вт

Компрессоры или насосы до

2500 Вт

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyksissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2023-9-12

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0  
Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)

   
A PART OF  
**PRETTL**