

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 954 DBG ES DIN**Tuotenro **151014KI****Pääominaisuudet**

Generaattorin tyyppi	Duplex
Jatkuva teho 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Nimellisjännite [V]	400/230
Nimellisvirta [A]	13/26.1
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	54

**Moottori**

Moottorin tyyppi	B&S Vanguard 16 HP
Rakenne	2-Syl. 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm <sup>3</sup> ]	479
Teho 3000 r/min nopeudella	9,5
Hiilidioksidipäästöt [g / kWh]	927,21
CO2-testimenettely	G1
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	8,5
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	3,5
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Äänitehotaso LWA [db(A)]	97
Paino n. [kg]	122
Mitat p x l x k [mm]	700 x 440 x 580
Pistorasiat	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2023-9-12

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, GermanyTel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de

## ESE 954 DBG ES DIN

Tuotenro 151014KI



"Tämä CO2-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

### Etuja lyhyesti

Monipuoliset toiminnot, turvallinen ja helppo käyttö

Kompromissiton DUPLEX-virtalaatu

Varusteet DIN 14685-1 mukaiset

Monitoiminäyttö E-MCS 4.0 – selkeä järjestelmä

Erikois- ja lisävarusteita, saatavana moniin tarpeisiin

### Varusteet

Eristyksen valvonta – ei pysäyttävä

3-asentoinen polttoaine tankkaamisesta erillisestä säiliöstä

Monitoiminäyttö E-MCS 4.0

Öljynpuutepysäytysautomaatiikka

Generaattorin ylikuormitussuojaus

Käynnistysakku 12 V/20 A

Kantokahvat, taitettavat

Työkalut

### Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen

	Tilausno
FireCAN	163 140
Kaukokäynnistyslaite	163 150
Beos-latausvirtapistorasia	163 080
Latausvirtapistorasia DIN 14690	163 010
Latausvirtapistorasia MagCode	163 018
Etäkäynnistyspistorasia Nato	163 000
Eristyksenvalvonta, katkaiseva	163 071
ECOtronic-järjestelmä	163 020
Automaattirikastin	163 030
Erikoisväri	auf Anfrage

### Lisävaruste

	Tilausno
Pakokaasuletku (1,5 m)	<b>163 120</b>
Pakokaasuletku (2,5 m)	<b>163 121</b>
Pakokaasuletkun 90° adapteri	<b>163 130</b>
Tankkaussarja, 3-tiepolttoainehana	<b>163 110</b>
Letku tankkaamiseen ilman kanisteria	<b>E100 592</b>
Kuljetusvaunu 5 DIN rungolle	<b>163 101</b>
Pyöräsarja 5 ja 8 DIN runkoihin	<b>163 103</b>

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de



2023-9-12