



ESE 1606 DYS-GT ES ISO DI

№ заказа : **122015**

Главные характеристики

Тип генератора	synchron
Макс. мощность 3~ [кВА/кВт]	18.49/14.79
Длительная мощность 3~ [кВА/кВт]	16.19/12.95
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток [А]	23,3
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	23

Двигатель

Тип двигателя	Yanmar - 3TNV80-FPGE
Рабочий объем [см ³]	1267
Норма токсичности отработавших газов	Stage V
Топливо	Дизельное
Объем бака [л]	51
Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч]	4,6
Расход топлива при 100% нагрузки [л/ч]	5,99
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	11,06
Пусковая система	Электростартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	96
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(A)]	71
Масса [кг]	475
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	1500 x 754 x 1032
Розетки с заземлением	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A

Это измерение CO₂ результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (п) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-2-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



№ заказа : 122015

Характеристики оборудования

Бак большой емкости для длительных рабочих циклов
Индикация уровня топлива в баке
Автоматическое регулирование напряжения AVR
Автоматическое отключение при недостатке масла
Корпус со звукоизоляцией для низкого уровня шума при работе
Центральные погрузочные проушины
Дистанционное устройство запуска
Включая контроль изоляции согласно VDE 0100-551 2017.02

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию	№ заказа
	162 057
Автоматическое устройство аварийного запуска генератора (контроль изоляции будет у	162 330

Аксессуары	№ заказа
Беспроводное дистанционное управления	162 024

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-2-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

