



Abbildung ähnlich /
Illustration similar

ENDRESS

Power Generators

ESE 35 YW/IT-TN

№ заказа : **355325**

Главные характеристики

Мощность аварийного обеспечения (ESP) [кВа/кВт]	38.5/30.8
Длительная мощность (PRP) [кВа/кВт]	35.1/28.1
Номинальное напряжение [В]	400/230
Частота [Гц]	50
Номинальный ток 3~ (PRP) [А]	51
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Розетки с заземлением	1 x CEE 400V / 63A / IP67 / 1h 1 x CEE 400V / 63A / IP67 1 x CEE 400V / 32A / IP67 2 x CEE 400V / 16A / IP67 3 x 230V / 16A / IP68

Размеры и вес

Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	2200 x 1020 x 1423
Масса [кг]	871
Объем бака [л]	80

Автономность

Продолжительность работы при 75 % нагрузки [ч]	12,9
--	------

Уровень шума

Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	90
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	65

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 35 YW/IT-TN

№ заказа : 355325



Двигатель	
Марка	Yanmar
Модель	4TNV98C-IPGE
Норма токсичности отработавших газов	Stage V
Кол-во цилиндров и их положение	4 in line
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Рабочий объем [см ³]	3319
Ход поршня [мм]	100
Диаметр [мм]	98
Степень сжатия	18.3:1
Длительная мощность (ESP) [кВт]	35,7
Длительная мощность (PRP) [кВт]	32,6
Число оборотов двигателя [об/мин]	1500
Управление числом оборотов	электронное
Пусковая система	Электростартер
Электрическая цепь [В]	12
Емкость батареи [А*ч]	80
Топливо	Дизельное
Удельный расход топлива при 75% нагрузки [г/кВт*ч]	214
Емкость масляного бака [л]	10,5
Емкость системы охлаждения [л]	4,5
Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч]	6,18
Расход топлива при 100% нагрузки [л/ч]	8,69

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

