



ENDRESS

Power Generators

EZG 80/4 TN-S

Broj artikla: **511406**

Glavne značajke

Izvedba korištenje na terenu

Generator

| | |
|--|---|
| Snaga trajnog opterećenja kVA/kW | 80.0/64.0 |
| Nazivni napon [V] | 400/230 |
| Regulacija napona | automatska regulacija (AVR) |
| Nazivna struja [A] | 115,5 3~ |
| Osobna zaštita | zaštitni uređaj struje kvara (RCD) |
| Frekvencija [Hz] | 50 |
| Zaštitna klasa [IP] | 44/54 |
| Preporučena izlazna snaga traktora [KS] | 160 |
| Nazivna brzina vrtnje kardanskog vratila | 430 |
| Kategorija ovjesa u tri točke | 3 |
| Težina u kg cca | 500 |
| Dimenzije D x Š x V [mm] | 1192 x 740 x 1007 |
| Kombinacije utičnica | 3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A 1 x CEE 400 V/125 A |

Prednosti

Ispunjava zahtjeve njemačkih poljoprivrednih kooperacija

Svojstva opreme

Sigurnost zahvaljujući napravi za razdvajanje za sve faze
Brojač sati rada
Praćenje i prikaz frekvencije, napona i struje.
Automatsko sigurnosno isključivanje
Velike kontrolne lampice olakšavaju podešavanje brzine vrtnje kardanskog vratila (princip semafora)
Ovjes u tri točke kategorije 3
Čvrst čelični okvir s vodilicama za viličar
Njemački razvoj i proizvodnja

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

