



ENDRESS

Power Generators

EZG 40/4 II/TN-S

Broj artikla: **511504**

Glavne značajke

Izvedba napajanje zgrade

Generator

Snaga trajnog opterećenja kVA/kW	40.0/32.0
Nazivni napon [V]	400/230
Regulacija napona	automatska regulacija (AVR)
Nazivna struja [A]	57,7 3~
Osobna zaštita	uređaj za kontrolu izolacije
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	44/54
Preporučena izlazna snaga traktora [KS]	80
Nazivna brzina vrtnje kardanskog vratila	430
Kategorija ovjesa u tri točke	2
Težina u kg cca	266
Dimenzije D x Š x V [mm]	1130 x 740 x 942
Kombinacije utičnica	3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A 1 x CEE 400 V/63 A, 1 h

Prednosti

Ispunjava zahtjeve njemačkih poljoprivrednih kooperacija

Preklopnik za korištenje na terenu ili za opskrbu električne mreže u zgradi (IT/TN mreža)

Osobna zaštita Kontrola izolacije za vrijeme korištenja na terenu - sigurna primjena u pokretu

Zaštita preko instalacije u zgradi prilikom primjene za opskrbu mreže u zgradi (TN mreža)

Utičnica za priključak na mrežu CEE 5-polna 1 h, predviđena za maksimalnu izlaznu snagu alternatora

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

