



ENDRESS

Power Generators

LiMa 900/50

Tuotenumero **8500133**

Pääominaisuudet

Valonlähde / lamput	LED 140.000 Lumen
Masto	Portaattomasti 360° kääntyvä
Rakenne	Teleskooppimasto alumiinia

Toiminto

Alusta	FG 180 LM HV
Vetoaisa	säädettävä korkeus
Työntöjarru	ja
Nostolaite	Pneumaattinen
Valopisteen suuri korkeus [m]	9,0
Pienin kuljetuskorkeus [m]	2,7
Mitat p x l x k [mm]	4500 x 2000 x 2700
Generaattorin tyyppi	synchron
Moottorin tyyppi	4TNV98T-ZGPGE
Käyntiaika [vakio]	8,2

Alusta

Sallittu kokonaispaino [kg]	1800
Sallittu aisapaino [kg]	100

Aggregaattisuositus

Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW]	44,0/35,2
Generaattorin tyyppi	synchron
Eristysluokka	23/44
Nimellisjännite [V]	400/230
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]	63,5
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Taajuus [Hz]	50
Jännitteensäädin	elektroninen

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



LiMa 900/50

Tuotenro 8500133

ENDRESS 
Power Generators

Moottori

Merkki	Yanmar
Jäähdytysjärjestelmä	vesijäähdytteinen
Iskutilavuus [cm ³]	3319
Moottorin teho (PRP) [kW]	40,2
Käyntinopeus [r/min]	1500
Käyntinopeuden säätö	elektroninen
Polttoaine	Diesel
Säiliön tilavuus [l]	68
Käyntiaika 75 % kuormalla PRP [h]	8,2
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Järjestelmän jännite [V]	12
Äänitehotaso LWA [db(A)]	95
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	70
Pistorasiat	CEE 400V / 63A IP67 Syöttöpistorasia 1x CEE 400V / 63A IP67 1x CEE 400V / 32A IP67 1x CEE 400V / 16A IP67 1x 230V / 16A IP68 Sukopistorasia 2x

Varusteet

Saksan tieliikennelain mukainen täysin sinkitty alusta, korkeussuunnassa säädettävä vetoaisa
Laadukas aggregaatti, pakokaasuluokka EU Stage 3A
Nesteenkeruallas
Kolmeasentoinen polttoainehana ulkoiseen tankkaamiseen
Akkupääkytkin
Akkulaturi integroitu aggregaattiin, ulkoinen latauspistorasia
Öljyn tyhjennospumppu
Vuodontunnistin

of the performance of a particular engine'.